

Коммерческое предложение от 28.05.2025

Наименование товара: Кондиционер Timberk AC TIM 12H S10LW

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/split-sistemy/split-sistema-timberk-ac-tim-12h-s10lw>



Описание

- Кондиционер Timberk AC TIM 12H S10LW - 100% поворота жалюзи вертикально и горизонтально позволяет максимально охватить теплые зоны, что способствует быстрому охлаждению помещения.
- Уникальный информативный дисплей на основе семи индикаторов Maximum Digital показывает работу всех возможных функций, используемых в кондиционере.
- Активация ионизатора воздуха с пульта дистанционного управления.
- «Золотой» теплообменник повышенной производительности GFA.
- Особенности Timberk AC TIM 12H S10LW:
- Уникальный максимально информативный дисплей на основе 7 индикаторов Maximum Digital*
Отображение всех необходимых режимов на дисплее, включая охлаждение и обогрев 100% автоматический поворот вертикальных и горизонтальных жалюзи Активация ионизатора воздуха с пульта дистанционного управления Управление подсветкой дисплея с пульта дистанционного управления «Золотой» теплообменник повышенной производительности GFA Высоконадежный компрессор 3 года гарантии** Трех-ступенчатая система очистки воздуха Silver Plus *** Интенсивный режим Turbo Drive Автоматический режим поиска комфортной температуры Smart Эффективное охлаждение, обогрев, вентиляция, осушение 4 в 1 Система увеличенного комфортного воздухообмена Comfort Power Air Ночной режим работы Night Care

Низкий уровень шума Silence Dream Таймер

- на включение и отключение 24 часа Автоматический перезапуск
- Индикатор текущей температуры на внутреннем блоке Система самодиагностики и защиты

Характеристики

Страна бренда	Швеция
Производитель	Китай
Компрессор	Не инвертор
Площадь, м2	30
Режим работы	Холод/тепло
Охлаждение, кВт	3.2
Обогрев, кВт	3.5
Потребление при охлаждении, кВт	1,06
Потребление при обогреве, кВт	1,03
Охлаждающая способность, тыс. BTU	12
Диапазон t на охлаждение, C	+18...+43
Диапазон t на обогрев, C	-7...+24
Расход воздуха, м3/ч	500
Хладагент	R410A
Мах длина трассы, м	15
ø газовой трубы, дюйм	3/8
ø жидкостной трубы, дюйм	1/4
Предварительный фильтр	Да
Ионизатор воздуха	Да
Авторестарт	Да
Самодиагностика	Да
Пульт Д/У	Да
Дисплей	Да
Цвет	Античная вишня
Ночной режим	Да
Авто режим	Да
Напряжение, В	220 В
Сила тока, А	4,8/4,9
Гарантия	2 года
Инвертор	Нет
Страна сборки	Китай

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.