

Описание товара Кассетная сплит-система Hisense

AUC-18HR4SAA1 / AUW-18H4SS



Описание

Особое место в классе полупромышленных кондиционеров занимают кассетные сплит системы. Принцип монтажа кассетных блоков отличается от традиционных настенных, как правило, предполагает установку устройства по центру потолка. Благодаря специальной декоративной панели, такой блок будет гармонично сочетаться с интерьером помещения. Размер панели для модели на 12 kBTU равен 650x30x650 мм.

Улучшенный вентилятор устройства с более оптимизированной формой и аэродинамическими характеристиками позволил снизить уровень шума до 36 дБа и уменьшить сопротивление воздушному потоку без потери качества производительности.

Кроме стандартного режима работы на охлаждение и обогрев, кассетные кондиционеры имеют возможность подавать свежий воздух с улицы, предварительно очищая его через встроенный пылевой фильтр.

Для монтажа устройства и его дальнейшей эксплуатации производитель предусмотрел наличие встроенного дренажного насоса, который может поднять уровень жидкости до 1.2 м. Это облегчает организацию отвода конденсата и упрощает сам процесс установки системы.

Особенности и функции:

- Корпус блока из оцинкованной стали с PE-изоляцией.
- Дренажный насос в комплекте с высотой подъема 1.2 м.
- Фильтр в комплекте.
- Возможность притока свежего воздуха.
- Низкий уровень шума благодаря специально разработанной форме вентилятора – 36 дБ(А).
- Мах перепад высот до 30 м, мах длина трассы до 50 м.

- Возможность подключения детектора карты доступа (для гостиниц).
- Возможность подключения пожарной сигнализации (датчик дыма).
- Специальный режим работы на отопление с увеличением расхода воздуха.
- Автоматический перезапуск.
- Система самодиагностики и защиты .
- Работа на охлаждение/обогрев до -15C/-10C (кроме модели 12k).
- I Feel — при активации датчика на пульте управления, кондиционер будет более точно поддерживать температуру непосредственно в месте нахождения пользователя.
- Smart — автоматический режим при котором скорость вентилятора, и температура будут изменяться в зависимости от температуры в помещении. Диапазон комфортных значений в этом режиме от +22 до +26 C.
- Super — режим работы на высокой мощности с целью быстрого обогрева и охлаждения воздуха.
- Таймер — запуск и отключение кондиционера можно запрограммировать по определенному времени.
- Smart Defrost - система автоматической разморозки для организации принципа автоматического оттаивания, чтобы избежать обледенения теплообменника наружного блока зимой. Что значительно продлевает срок службы кондиционера.
- Дистанционный пульт в комплекте (проводной пульт-опция).
- Авторестарт системы при сбоях в электропитании.
- Безопасность и функция диагностики неисправностей.
- Индикатор загрязнения фильтра на декоративной панели.
- Декоративная панель в комплекте.

Характеристики

Страна	Китай
Производитель	Китай
Площадь, м2	50
Охлаждение, кВт	5
Обогрев, кВт	5,8
Компрессор	Не инвертор
Расход воздуха, м3/ч	800
Мах длина трассы, м	15
Режим работы	Холод/тепло
Режим приточной вентиляции	Опция
Гарантия	3 года
Панель	В комплекте
Потребление при охлаждении, кВт	1.72
Потребление при обогреве, кВт	1.61

Диапазон t на охлаждение, °C	-15...+43
Диапазон t на обогрев, °C	-10...+24
Хладагент	R410A
Ø жидкостной трубы, дюйм	1/4
Ø газовой трубы, дюйм	1/2
Дренажная помпа	Да
Напряжение, В	220
Инвертор	Нет
Страна сборки	Китай

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.