

Коммерческое предложение от 16.05.2025

Наименование товара: Кассетный кондиционер Mitsubishi Electric PLA-RP35 BA/ SUZ-KA35VA

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/kassetnye-split-sistemy/kassetnaya-split-sistema-mitsubishi-electric-pla-rp35-va-suz-ka35-va>



Описание

- Кассетные сплит системы Mitsubishi Electric PLA-RP35 BA / SUZ-KA35 VA STANDARD Inverter □отличает улучшенная система возду�ораспределения которая обеспечивает комфортное охлаждение.
- Кассетный кондиционер Mitsubishi Electric PLA-RP35 BA / SUZ-KA35 VA особенности серии STANDARD Inverter :
- Скорость вентилятора уменьшена на 20% при сохранении прежнего расхода воздуха.
- Автоматическое управление вентилятором:
- при достижении целевой температуры в помещении вентилятор автоматически переключается на низкую скорость.
- ИК-датчик дистанционного измерения температуры с углом обзора 360 градусов (опция) – “I SEE 360°”.
- Независимое регулирование воздушных заслонок с пульта управления PAR-31MAA (кроме систем SUZ).
- Встроенный дренажный насос (до 850 мм от уровня панели).
- Гладкие пластиковые жалюзи.
- Регулируемый напор воздуха.

- Возможность подключения настенного или беспроводного пультов.
- Высокая энергоэффективность.
- Кондиционеры серии STANDARD Inverter на озонобезопасном фреоне R410A могут использоваться для замены старых моделей, в которых применялся фреон R22.
- При этом замена или промывание старых трубопроводов не требуется.
- Ротация и резервирование не может быть организована в системах на базе наружных блоков SUZ-KA VA.
- Рекомендуемая площадь помещения 30-40 м² кв.м

Характеристики

Страна	Япония
Производитель	Таиланд
Площадь, м ²	35
Охлаждение, кВт	3,6
Обогрев, кВт	4,1
Компрессор	Инвертор
Расход воздуха, м ³ /ч	900
Мах длина трассы, м	20
Режим работы	Холод/тепло
Сенсор движения	Опция
Гарантия	3 года
Панель	Опция
Потребление при охлаждении, кВт	1.03
Потребление при обогреве, кВт	1.02
Диапазон t на охлаждение, °C	-10...+46
Диапазон t на обогрев, °C	-11...+18
Хладагент	R410A
Класс энергоэффективности (SEER/SCOP)	A++/A+
Ø жидкостной трубы, дюйм	1/4
Ø газовой трубы, дюйм	3/8
Дренажная помпа	Да
Напряжение, В	220
Инвертор	Есть
Страна сборки	Великобритания

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.