

# Описание товара Внутренний каналный блок мультizonальной системы VRF Roda RAH-48V1



## Описание

**Внутренние высоконапорные блоки Roda RAH-48V1** канального типа снабжены фильтром и могут в процессе работы подмешивать свежий воздух. Воздуховоды, по которым осуществляется транспортировка воздушного потока в помещение, идеальны и имеют свободную форму. Система блоков предполагает различные условия монтажа даже в узком месте, спрятав под подвесной потолок. Вентилятор специальной конструкции обеспечивает низкие шумовые характеристики. Высокое качество исполнения гарантирует долгий срок безукоризненной службы

## **Характеристики модели VRF Roda RAH-V1:**

- Режимы работы: охлаждение, обогрев, вентиляция воздуха.
- Низкий уровень шума.
- Минимум пространства для монтажа.
- Гибкость монтажа в различных условиях.
- Авторестарт.
- Воздушный фильтр в комплекте.
- Простота чистки и обслуживания.

## Характеристики

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Тип блока             | Внутренний    |
| Воздухообмен, м3/час  | 1 400 — 2 000 |
| Страна производителя  | Германия      |
| Тип внутреннего блока | Канальный     |

|                                                         |                      |
|---------------------------------------------------------|----------------------|
| Режим работы                                            | Охлаждение и обогрев |
| Мощность охлаждения                                     | 14 кВт               |
| Мощность обогрева                                       | 15 кВт               |
| Потребляемая мощность (охлаждение)                      | 0.11 кВт             |
| Потребляемая мощность (обогрев)                         | 0.11 кВт             |
| Цвет                                                    | серый                |
| Гарантийный срок                                        | 3 года               |
| Пульт дистанционного управления                         | Опция                |
| Уровень шума (внутренний блок), Дб                      | 60                   |
| Электропитание                                          | 220-240/1/50         |
| Диаметр жидкой магистрали, мм                           | 9.52                 |
| Диаметр газовой магистрали, мм                          | 19.05                |
| Габаритный размер (внутреннего блока)                   | 120 x 38 x 71.9 см   |
| Габаритный размер (декоративной панели)                 | 950 x 650 x 950 мм   |
| Вес (внутренний блок)                                   | 56 кг                |
| Расход воздуха, куб. м/ч                                | 1860                 |
| Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), *С  | -5 — 52              |
| Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), *С     | -20 — 24             |
| Коэффициент эффективности EER                           | 3.22                 |
| Коэффициент эффективности COP                           | 3.63                 |
| Фильтр грубой очистки (приток)                          | G3 (EU3)             |
| Фильтр грубой очистки (вытяжка)                         | G3 (EU3)             |
| Максимальная длина трассы                               | 20 м                 |
| Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев) | A                    |
| Внешнее статическое давление, Па                        | 60                   |
| Инвертор                                                | Нет                  |
| Страна сборки                                           | Китай                |

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.