

Описание товара Наружный блок VRV системы

TCL TMV-Vd140W/N1S



Описание

Наружный блок VRV системы TCL TMV-Vd140W/N1S — эффективные наружные VRV блоки.

Характеристики

Тип блока	Наружный
Воздухообмен, м3/час	870 — 1 260
Страна производителя	Китай
Тип внутреннего блока	Канальный
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Мощность охлаждения	14000 Вт
Мощность обогрева	14000 Вт
Потребляемая мощность (охлаждение)	4.8 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	4.8 кВт
Цвет	белый
Гарантийный срок	3 года
Пульт дистанционного управления	Опция
Уровень шума (внутренний блок), Дб	51
Электропитание	380-420/3/50
Диаметр жидкой магистрали, мм	9.52
Диаметр газовой магистрали, мм	15.88

Габаритный размер (внутреннего блока)	1100 x 250 x 732 мм
Габаритный размер (декоративной панели)	1070 x 55 x 700 мм
Вес (внутренний блок)	34 кг
Расход воздуха, куб. м/ч	7200
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), *С	-5 — 46
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), *С	-20 — 15,5
Коэффициент эффективности EER	3.5
Коэффициент эффективности COP	3.79
Фильтр грубой очистки (приток)	G3 (EU3)
Фильтр грубой очистки (вытяжка)	G3 (EU3)
Максимальная длина трассы	120 м
Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев)	A/A
Внешнее статическое давление, Па	150
Габаритный размер (внешнего блока)	940 x 1250 x 340 мм
Количество подключаемых внутренних блоков до:	64
Уровень шума (внешний блок), Дб	57
Перепад высот	15 м
Вес (внешний блок)	93 кг
Инвертор	Есть
Страна сборки	Китай

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.