

Коммерческое предложение от 09.06.2025

Наименование товара: Пиролизный воздухогрейный котел Буржуй-К Тв-32

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/tverdotoplivnye-kotly/tverdotoplivnyy-kotel-burzhuy-k-tv-32>



Описание

Котел Буржуй-К Тв-32 - это универсальный вариант для отопления временных и стационарных помещений и сооружений любого предназначения. Для работы можно использовать любое твердое топливо, включая уголь, торф, дрова. Важное замечание: влажность древесины должна быть не более 25-35% - только в этом случае можно гарантировать высокий КПД. Отличительная особенность данного устройства – высокий показатель производительности и широкий диапазон рабочих температур. Котел будет функционировать без перебоев на протяжении 10 лет – для поддержания работоспособности нужно лишь время от времени очищать котел.

Особенности и преимущества Буржуй-К Тв-32:

- Не требуется рассчитывать и монтировать достаточно сложную систему водяного отопления, стоимость которой может в разы превышать стоимость самого котла
- Исключается вероятность “разморозки” котла и системы отопления при непостоянном использовании
- Не требуются дополнительная система с применением калорифера, так как котел сам создает необходимый воздушный поток

- Котел в комплектации «Канал» не обязательно устанавливать в закрытом помещении, для его эксплуатации достаточно навеса на улице
- Воздухогрейные котлы легко устанавливать и удобно эксплуатировать, при этом воздушное отопление является самым выгодным по экономическим показателям и трудозатратам.

Характеристики

Страна бренда	Россия
Производство	Россия
Топливо котла	Дрова/Уголь
Мощ. (уголь), кВт	32
Мощ. (дрова), кВт	32
Тип котла	Энергозависимый
Режим работы	Отопление
Камера сгорания	Открытая
Теплообменник	Стальной
Кол-во секций	1
Тип установки	Напольный
Регулировка подачи воздуха	Да
Время сгорания дерева, ч	12
Время сгорания угля, ч	12
Мах длина полена, см	55
Мах давление отопит контура, Атм	3,9
Min давление отопит контура, Атм	1
Присоединительный øдымохода, мм	180
Присоединительный øконтур отопления , "	1 1/2
Габариты (ВхШхГ), см	162x57x155
Вес, кг	440
Гарантия	2,5 года
Высота, см	162
Ширина, см	57
Глубина, см	155
Отапливаемая площадь, кв.м.	400 кв. м.
Способ установки	Напольный
Установка	Напольная

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.