

## Коммерческое предложение от 28.05.2025

Наименование товара: Твердотопливный котел Viadrus Hercules U22 D-10

Ссылка на товар: <a href="https://prom-katalog.ru/catalog/tverdotoplivnye-kotly/tverdotoplivnyy-kotel-viadrus-hercules-u22-d-10">https://prom-katalog.ru/catalog/tverdotoplivnye-kotly/tverdotoplivnyy-kotel-viadrus-hercules-u22-d-10</a>



## Описание

- Твердотельный отопительный котёл Viadrus Hercules U22 D-10, основное предназначение которого отопление помещений площадью до 530 м2, модель не может обеспечить также горячее водоснабжение.
- В качестве источника питания может использовать каменный уголь, кокс, древесину или брикеты, при этом средний уровень КПД составляет 80%.
- Производителем предусмотрена возможность переключения котла в газ или жидкое топливо.

## Характеристики

Тип котла твердотопливный

Камера сгорания открытая

Природный газ, Дрова, Уголь, Кокс,

Вид топлива Пеллеты, Древесные брикеты,

Угольные брикеты, Дизель

Установка напольная

7477 T 0 /	
КПД %	80
Страна производителя	Чехия
Конденсационный	Нет
Тепловая нагрузка	32.5 Bt
Энергонезависимый	Да
Материал первичного	чугун
теплообменника	
Встроенный	Нет
циркуляционный насос	**
Встроенный бойлер	Нет
Встроенный	Нет
расширительный бак	
Расход сжиженного газа, кг/час	4.2
Расход природного газа куб.	
м/час	5.58
Номинальное давление	13
природного газа, мбар	
Номинальное давление	
сжиженного газа, мбар	30
Температура теплоносителя,	<b>60</b> 00
C	60 — 90
Температура в контуре ГВС,	5 — 65
C	3 — 03
Макс. давление воды в	6
контуре ГВС, бар	
Макс. давление воды в	4
контуре отопления, бар	
Габаритный размер	550 х 1010 х 1360 мм
Диаметр дымохода	176 мм
Патрубок подключения	1/2'
контура ГВС	
Патрубок подключения	2
контура отопления	
Патрубок подключения газа	3
Цвет	серый
Функции	термометр, манометр
Особенности	подключение внешнего управления

Защита от перегрева,

предохранительный клапан

Тип теплообменника секционный

Расход основного топлива,

кг/час

9.9

Электропитание 220-240/1/50

Гарантийный срок 2 года

Wi-Fi Her

Материал вторичного

теплообменника

сталь

Диаметр коаксиального

дымохода

60/100 mm

Ступеней мощности 4

Отапливаемая площадь, кв.м. 530 кв. м.

Установка Напольная

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.