

# Описание товара Погружной дренажный насос

## Wilo TMR 32/8-10M



### Описание

Дренажные насосы погружного типа модели **Wilo TMR 32/8-10M** – это высокая эффективность в работе, длительный срок службы, простая эксплуатация и доступная стоимость. Изделие изготовлено из материалов непревзойденного немецкого качества. В комплект поставки входит насос, кабель, поплавковый выключатель и обратный клапан, благодаря чему оборудование полностью готово к работе.

### **Основные преимущества погружных дренажных насосов от немецкого бренда WILO:**

- Погружной насос подходит для полностью автоматической работы в стационарных условиях.
- Насос постоянно охлаждается посредством перекачиваемых жидкостей между внешней оболочкой насоса и корпусом электродвигателя из нержавеющей стали.
- Минимальный уровень остаточных вод 2 мм для абсолютной надежности
- Эргономичная ручка для переноски, малый вес, удобное для пользователя, готовое к подключению исполнение (Plug & Pump).
- Эксплуатационная надежность благодаря встроенному охлаждающему кожуху, торцевое уплотнение с уплотнительной камерой и электродвигатель, помещенный в кожух из нержавеющей стали.
- Длина кабеля в зависимости от типа от 3 до 10 м.
- Температура перекачиваемой жидкости макс. 90° C.
- Длительный срок бесперебойной эксплуатации.

### Характеристики

|            |           |
|------------|-----------|
| Вес, кг    | 5 кг      |
| Тип насоса | дренажный |

|                                         |                       |
|-----------------------------------------|-----------------------|
| Страна производителя                    | Германия              |
| Макс. производительность, л/мин         | 133                   |
| Высота напора                           | 8 м                   |
| Максимальный напор                      | 8 м                   |
| Установка насоса                        | вертикальная          |
| Глубина погружения                      | 3 м                   |
| Страна сборки                           | Германия              |
| Потребляемая мощность                   | 450 Вт                |
| Номинальная мощность                    | 350 Вт                |
| Пропускная способность, куб. м/час      | 8                     |
| Электропитание                          | 220-240/1/50          |
| Класс защиты                            | IP68                  |
| Качество воды                           | чистая                |
| Допустимая температура жидкости, °C     | 3 — 35                |
| Материал корпуса                        | Пластик               |
| Дополнительная информация               | защита от сухого хода |
| Механизм насоса                         | центробежный          |
| Защита от перегрева                     | есть                  |
| Автоматический контроль за уровнем воды | поплавковый           |
| Цвет                                    | зеленый               |
| Габаритный размер                       | 165 × 294 мм          |
| Вес                                     | 5 кг                  |
| Длина сетевого шнура                    | 10 м                  |
| Диаметр выходного отверстия             | 1¼"                   |
| Глубина погружения, м                   | 3 м                   |
| Качество воды                           | Чистая                |
| Пропускная способность, куб. м/час      | 8                     |

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.