

Описание товара Сплит-система среднетемпературная Север MGS 110 S



Описание

- Сплит-система среднетемпературная Север MGS 110 S – самая производительная модель в линейке компактного оборудования для обслуживания малогабаритных камер с температурным диапазоном $-5...+10\text{ }^{\circ}\text{C}$.
- Установленные различные системы защиты позволяют существенно продлить безаварийный срок службы хладооборудования.
- Особенности модели: компрессор, произведенный в ЕС (поршневой герметичный); защитные системы: от короткого замыкания, датчики контроля давления с функцией включения/выключения сплит- системы, автовыключатели тепловые для контроля расхода электроэнергии с функцией перезапуска; электрическая оттайка ТЭНом – в автоматическом или ручном режиме; электронный контроллер и панель управления с цифровым дисплеем; система расширения хладагента – капиллярная; дальность холодной струи воздухоохладителя – 4 м, динамическое охлаждение.
- Стандартная комплектация: стальные оцинкованные корпуса блоков с дополнительным полимеризированным покрытием; решетки вентиляторов из стали; трубки соединительные – медные, теплоизолированные; ребра теплообменника из алюминия, а также медная труба – гарантия долговременной эксплуатации.

Характеристики

Вес, кг	69 кг
Рабочие температуры	$-5...+10\text{ }^{\circ}\text{C}$
Страна	Россия
Объем холодильной камеры	12 м ³

Напряжение	220 В
Тип оттайки	электрическая
Высота в упаковке	1080 мм
Длина в упаковке	1060 мм
Масса в упаковке	115 кг
Ширина в упаковке	720 мм
Максимальный ток	9,18 А
Мощность, кВт	1.1 кВт

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.