

# Описание товара Комбинированный котел

## Protherm NO 70



### Описание

В зависимости от типа надувной горелки промышленный котел для напольного размещения **Protherm NO 70** может работать как с жидким, так и с газообразным видом топлива. Данное оборудование имеет высокую производительность и гарантирует комплексное отопление помещений бытового или производственного назначения большой площади. Благодаря надежной конструкции модель имеет большой срок службы.

### **Особенности промышленных комбинированных котлов отопления от бренда Protherm серии Бизон NO:**

- Стальные жаротрубные водогрейные котлы
- Работа на газе или дизельном топливе
- Прямоугольный корпус (модели NO 70-1300), цилиндрической корпус (модели NO 1400-3500)
- Стальной 2-х ходовой теплообменник
- Возможность подготовки горячей воды в дополнительном накопительном бойлере
- 26 мощностных модификаций от 70 до 3500 кВт
- КПД до 92.3%
- Вентиляторная (наддувная) горелка
- Электророзжиг
- Возможность подключения котлов в каскад (с регулятором Kromschroeder)
- Индикация давления теплоносителя в системе отопления
- Индикация температуры теплоносителя
- Возможность работы с погодозависимой автоматикой
- Защита стального теплообменника от конденсата
- Контроль тяги в дымоходе
- Защита от перегрева

- Контроль наличия пламени
- Устойчивы к сложным гидравлическим режимам
- Простота установки, ухода и обслуживания

### **Характеристики**

|                                              |                                                |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Тип котла                                    | комбинированный                                |
| Камера сгорания                              | закрытая                                       |
| Вид топлива                                  | Сжиженный газ, Природный газ,<br>Мазут, Дизель |
| КПД %                                        | 92.1                                           |
| Страна производителя                         | Словакия                                       |
| Конденсационный                              | Нет                                            |
| Тепловая нагрузка                            | 76 кВт                                         |
| Энергонезависимый                            | Да                                             |
| Материал первичного теплообменника           | сталь                                          |
| Макс. давление воды в контуре отопления, бар | 5                                              |
| Гарантийный срок                             | 2 года                                         |
| Функции                                      | индикатор включения, термометр                 |
| Габаритный размер                            | 75x103x105.5см                                 |
| Диаметр дымохода                             | 200 мм                                         |
| Патрубок подключения контура отопления       | 2                                              |
| Отапливаемая площадь, кв.м.                  | 700 кв. м.                                     |
| Способ установки                             | Напольный                                      |
| Установка                                    | Напольная                                      |

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.