

# Описание товара Скважинный насос Aquario

## ASP3B-100-100BE



### Описание

**Aquario ASP3B-100-100BE (кабель 1.5 м)** – высокотехнологичный скважинный насос славится отлично эргономикой и несложной эксплуатацией. Значимым преимуществом данной модели является внимательное отношение к деталям со стороны производителя. Каждый элемент подвергается скрупулёзной обработке и проверке на работоспособность.

### **Особенности и преимущества:**

- Высокая надёжность
- Возможность эксплуатации при пониженном напряжении
- Высокоточная обработка деталей
- Продуманная конструкция
- Высокая эффективность
- Применяется в частных системах водоснабжения
- Вал насоса из нержавеющей стали
- Комплектуется кабелем и высокопрочным технополимером
- Насосная часть из нержавеющей стали

### Характеристики

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| Вес, кг                         | 18 кг      |
| Тип насоса                      | скважинный |
| Страна производителя            | Италия     |
| Макс. производительность, л/мин | 117        |

|                                                |                                                                                           |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Высота напора                                  | 125 м                                                                                     |
| Максимальный напор                             | 125 м                                                                                     |
| Установка насоса                               | вертикальная                                                                              |
| Глубина погружения                             | 150 м                                                                                     |
| Страна сборки                                  | Россия                                                                                    |
| Потребляемая мощность                          | 2250 Вт                                                                                   |
| Пропускная способность, куб.<br>м/час          | 7                                                                                         |
| Гарантийный срок                               | 2 года                                                                                    |
| Электропитание                                 | 220-240/1/50                                                                              |
| Класс защиты                                   | IP68                                                                                      |
| Материал вала                                  | Нержавеющая сталь                                                                         |
| Материал рабочего колеса                       | Технополимер                                                                              |
| Перекачиваемые жидкости                        | Чистые и слабозагрязненные                                                                |
| Качество воды                                  | чистая                                                                                    |
| Допустимая температура<br>жидкости, °С         | 1 — 30                                                                                    |
| Материал корпуса                               | Нержавеющая сталь                                                                         |
| Дополнительная информация                      | защита от перегрева, максимальное<br>содержание песка в воде не более<br>180 гр.в куб. м. |
| Допустимая температура<br>окружающей среды, °С | до 40                                                                                     |
| Защита от перегрева                            | есть                                                                                      |
| Габаритный размер                              | 10 × 101.7 10см                                                                           |
| Вес                                            | 18 кг                                                                                     |
| Длина сетевого шнура                           | 1.5 м                                                                                     |
| Диаметр выходного отверстия                    | 1¼"                                                                                       |
| Глубина погружения, м                          | 150 м                                                                                     |
| Качество воды                                  | чистая                                                                                    |
| Пропускная способность, куб.<br>м/час          | 7                                                                                         |

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.