

## Коммерческое предложение от 12.05.2025

Наименование товара: Циркуляционный насос Wilo PH-401 E

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/tsirkulyatsionnye-nasosy/tsirkulyatsionnyy-nasos-wilo-ph-401-e>



### Описание

Насос Wilo PH-401 E - немецкого производства отличается своими высокими качествами. Этот центробежный насос, отличительный тем, что его электродвигатель имеет воздушное охлаждение. Чугунный корпус хорошо выдерживает внутреннее давление, которое предназначено для этой модели. Фланцы, с обеих его сторон имеют стандартное резьбовое крепление.

### **Особенности:**

- Имеют мощный 2-х полюсный электродвигатель оборудованный датчиком тепловой защиты. Он способен работать бесперебойно большой промежуток времени. Не боится перегрузок. Подключается к обычной сети.
- Несмотря на чугунный корпус, весь агрегат имеет относительно небольшой вес. Современная конструкция позволила сократить габариты агрегата в обычные бытовые рамки.
- Благодаря высококачественным комплектующим агрегат имеет повышенную надежность.
- Легко монтируется в необходимой точке трубопровода расположенной на одной линии.

К его достоинствам можно так же отнести небольшую стоимость агрегата и то, что он не прихотлив к качеству воды.

### **Характеристики**

|                                             |                   |
|---------------------------------------------|-------------------|
| Вес, кг                                     | 26 кг             |
| Тип насоса                                  | циркуляционный    |
| Страна производителя                        | Германия          |
| Макс. производительность, л/мин             | 271.66            |
| Высота напора                               | 19 м              |
| Максимальный напор                          | 19 м              |
| Установка насоса                            | вертикальная      |
| Страна сборки                               | Германия          |
| Потребляемая мощность                       | 900 Вт            |
| Номинальная мощность                        | 400 Вт            |
| Пропускная способность, куб. м/час          | 16.3              |
| Тип ротора                                  | сухой             |
| Гарантийный срок                            | 2 года            |
| Электропитание                              | 220-240/1/50      |
| Класс защиты                                | IP22              |
| Материал вала                               | Нержавеющая сталь |
| Материал рабочего колеса                    | Технополимер      |
| Макс. рабочее давление                      | 4 бар             |
| Качество воды                               | чистая            |
| Допустимая температура жидкости, °C         | 0 — 100           |
| Уровень шума, дБ                            | 70                |
| Материал корпуса                            | Чугун             |
| Механизм насоса                             | центробежный      |
| Допустимая температура окружающей среды, °C | до 40             |
| Вес                                         | 26 кг             |
| Диаметр выходного отверстия                 | 2"                |
| Качество воды                               | Чистая            |
| Пропускная способность, куб. м/час          | 16.3              |

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.