

# Описание товара Твeрдотопливный котел Печкин

## КСТ-12



### Описание

**Печкин КСТ** - это твердотопливный стальной котел российского производства. Работает на твердом топливе: дровах и угле. Котел не требует подключения к электрической сети. Предназначен для отопления жилых домов, зданий административно-бытового назначения, оборудованных системами водяного отопления с естественной или принудительной циркуляцией.

### **Преимущества котла Печкин КСТ 12:**

- Твердотопливный стальной котел российского производства.
- Работает на дровах и угле.
- Не требует подключения к электрической сети.
- Предназначен для отопления жилых домов, зданий административно-бытового назначения, оборудованных системами водяного отопления с естественной или принудительной циркуляцией.
- Экономичен и обладает высоким КПД, что позволяет ему работать длительное время без дозагрузки топлива, с поддержкой стабильной температуры в помещении.
- Надежность и долговечность котла обусловлена топочной камерой, изготовленной из устойчивой к коррозии углеродистой конструкционной стали.
- Котел адаптирован к условиям работы на жесткой воде.
- Сертифицирован в соответствии с российскими стандартами.
- Разрежение за котлом, Па 10-25.
- Температура продуктов сгорания на выходе из котла, не менее °С 110.
- Размеры дымохода, мм 157-82.
- Диапазон регулирования мощности котла в интервале, % 50-110.
- КПД твердотопливного стального котла Печкин КСТ 12 на дровах, % 72-77.
- КПД на угле, % 74-80.

- Максимальная температура воды на выходе, не более °С 95.

### **Характеристики**

|                                              |                    |
|----------------------------------------------|--------------------|
| Вес, кг                                      | 71 кг              |
| Тип котла                                    | твердотопливный    |
| Камера сгорания                              | открытая           |
| Вид топлива                                  | Дрова, Уголь, Кокс |
| КПД %                                        | 80                 |
| Страна производителя                         | Россия             |
| Конденсационный                              | Нет                |
| Энергонезависимый                            | Да                 |
| Материал первичного теплообменника           | сталь              |
| Расход основного топлива, кг/час             | 2.7                |
| Температура теплоносителя, °С                | 40 — 95            |
| Макс. давление воды в контуре отопления, бар | 1.5                |
| Функции                                      | термометр          |
| Габаритный размер                            | 37х90х62см         |
| Диаметр дымохода                             | 157 мм             |
| Патрубок подключения контура отопления       | 2"                 |
| Цвет                                         | синий              |
| Способ установки                             | Напольный          |
| Энергонезависимые                            | Да                 |

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.