

Описание товара Сплит-система EcoStar KVS-F09HT.2



Описание

- Настенная сплит-система EcoStar KVS-F09HT.2 серии Flash II предназначена для создания комфортных климатических условий в квартире, загородном доме, офисе и других помещениях.
- Кондиционер не только охлаждает и нагревает воздух, но и очищает его от пыли.
- Модель оснащена скрытым дисплеем, отображающим установленную температуру.
- Передняя панель внутреннего блока выполнена из светопрозрачным пластика.
- Особенности: Основные режимы:
 - охлаждение, обогрев, вентиляция, осушение
 - Дополнительные режимы:
 - Режим вентиляции
 - (без охлаждения и обогрева), автоматический режим
 - Скрытый LED-дисплей
 - Таймер
 - Высококачественный пылевой фильтр:
 - задерживает крупную пыль, шерсть животных и другие механические загрязнители, что значительно увеличивает срок работы
 - Функция авторестарт:
 - позволяет не беспокоиться о сохранности настроек режимов работы сплит-системы и установок таймера, она автоматически вернет кондиционер к тем же рабочим параметрам, которые были до отключения подачи энергии
 - Ночной режим
 - :
 - вентилятор работает на низких оборотах, что гарантирует Низкий уровень шума
 - Регулировка направления воздушного потока
 - Регулировка скорости вращения вентилятора
 - Тип хладагента:
 - R 410A

Характеристики

Тип внутреннего блока	Настенный
Модель кондиционера	9 (до 30 м.кв)
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Максимальная длина трассы	15 м
Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев)	B/A
Мощность охлаждения	2.55 кВт
Мощность обогрева	2.7 кВт
Страна производителя	Китай
Потребляемая мощность (охлаждение)	0.812 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	0.728 кВт
Гарантийный срок	1 года
Дополнительные режимы	режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматическое поддержание температуры, самодиагностика неисправностей, ночной режим, режим осушения, таймер
Пульт дистанционного управления	Да
Уровень шума (внутренний блок), Дб	36
Уровень шума (внешний блок), Дб	49
Электропитание	220-240/1/50
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C	18 — 43
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C	-7 — 30
Диаметр жидкой магистрали, мм	6.35
Диаметр газовой магистрали, мм	9.52
Перепад высот	5 м

Расход воздуха, куб. м/ч	400
Габаритный размер (внутреннего блока)	68/25.2/ 20.6см
Габаритный размер (внешнего блока)	67/43/ 25см
Вес (внешний блок)	21 кг
Вес (внутренний блок)	8 кг
Инвертор	Нет
Страна сборки	Китай

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.