

Коммерческое предложение от 02.06.2025

Наименование товара: Автоклав вертикальный электрический или паровой нагрев

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/pishchevoe-proizvodstvo/avtoklav_vertikalnyy_elektricheskiy_ili_parovoy_nagrev



Описание

Автоклав вертикальный электрический или паровой нагрев

Автоклавы вертикальные одно- или двух-корзиночные, с электро или паровым нагревом, предназначены для тепловой стерилизации пищевых продуктов (мясных, рыбных или плодоовощных), расфасованных в стеклянные или жестяные банки. Могут быть использованы на предприятиях консервной промышленности малой и средней мощности, консервных цехах сельскохозяйственных предприятий, производственных кооперативах..

Автоклав вертикальный электрический или паровой нагрев комплектуется корзинами, расположение корзины в автоклаве вертикальное, что значительно облегчает выгрузку стерилизованных банок. Также по желанию заказчика, автоклав может дополнительно комплектоваться механизмом загрузки и выгрузки корзин.

Автоклав пригоден для эксплуатации при климатическом исполнении по ГОСТ 15150-69.
Автоклав имеет декларацию о соответствии TC N RU Д-РУ.АЛ92.В.04743

Мы предлагаем купить **автоклав вертикальный электрический или паровой нагрев** недорого, покупку доставим по любому адресу в #REGION_NAME_DECLINE_PP#. □

Устройство автоклава

Автоклав состоит из вертикального цилиндрического корпуса с приварным днищем, крышки, механизма подъема и поворота крышки, трубчатых электронагревателей (Тэнов), пояса для ограждения контактной части Тэнов, клеммной коробки, пульта управления и запорных элементов.

Корпус включает в себя:

- обечайку с приваренным к ней плоским днищем с ребрами жесткости, опорными элементами для установки корзины,
- верхний фланец с откидными запорными элементами ,
- рубашку охлаждения автоклава с патрубками входа - выхода охлаждающей воды;
- патрубки для входа и выхода воды из корпуса;
- дренажный патрубок;
- гильзу показывающего термометра;
- бобышки для установки датчиков сухого хода;
- штуцера для устройства замера и регулирования температуры;
- штуцер для установки манометра.

Крышка автоклава имеет прорези для откидных болтов и имеет резьбовое отверстие для установки предохранительного клапана. Механизм подъема и поворота крышки состоит из двух неподвижных втулок, в которых установлена ось поворота крышки, толкателя, эксцентрика, рычага и рукоятки. В автоклаве предусмотрено подключение электронасоса для перемешивания воды.

Характеристики

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.