

Описание товара Конвейерный запайщик пакетов

FR-770II



Описание

- Компактный роликовый запайщик пакетов FR-770II предназначен для запайки пакетов весом не более 1 кг
- Пакет подается на него в вертикальном положении (стоя), часто такой запайщик применяется для упаковки жидких или сыпучих продуктов
- Оснащенный цифровым терморегулятором, автоматический запайщик FR-770II позволяет точно задавать рабочие параметры и поэтому работает с самыми капризными материалами, как с тонкой, так и с толстой и даже запыленной полимерной пленкой
- Возможность плавной регулировки скорости конвейера также способствует качественному соединению пленки
- Датирующее устройство (штампующее колесо) спайщика пакетов ставит оттиск с датой в шве методом выдавливания, без применения краски
- Цифры получаются хорошо различимыми на прозрачной пленке
- Корпус конвейерного запайщика пакетов полностью выполнен из нержавеющей стали
- Вообще все модели этой серии по умолчанию изготовлены из нержавейки, в крашеном корпусе не поставляются
- Расстояние от центра запайки до стола конвейера и может составлять от 200 до 320 мм
- Высокое качество шва, скорость и надежность — вот главные достоинства запайщика пакетов FR-770II
- Технические параметры FR-770II □

Характеристики

Напряжение (В/Гц)	АС 220/50 110/60
Мощность (Вт)	50

Мощность запайки (Вт)	300*2
Ширина запайки (мм)	10
Скорость запайки (м/мин)	0-12 (0-16)
Температурный диапазон (□)	0-300
Тип печати	При помощи стального наборного печатающего колеса, выдавливанием
Расстояние от центра запайки до стола конвейера (Д*Ш) (мм)	200-320
Размер конвейера (Д×Ш) (мм)	840*180
Макс.нагрузка из расчета на один пакет (кг)	≤1
Общая нагрузка на конвейер (кг)	≤3
Внешние размеры (Д*Ш*В) (мм)	840*380*550
Вес нетто (кг)	37

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.