

Описание товара Напольно-потолочная сплит-система Бирюса BLCF-H24/4R1 A



Описание

Напольно-потолочный кондиционер Бирюса серии А - новая техника на российском рынке. Эти модели появились недавно, но уже заинтересовали потребителей своей ценой. Главным плюсом этих кондиционеров является надежный компрессор, который обладает высоким запасом прочности. Поэтому можно ожидать, что такая техника прослужит достаточно долго. Напольно-потолочная модель устанавливается как на потолке так и на стене ближе к полу. Это позволяет экономить рабочее пространство.

Напольно-потолочная сплит-система Бирюса серии А - это идеальная работа круглый год в сочетании с балансом чистого воздуха.

Особенности и преимущества Бирюса BLCF-H24/4R1 A:

- Компрессор HIGHLY-Hitachi. Качество и японские технологии современного высокопроизводительного компрессора гарантируют безотказную работу кондиционера
- 4D Air Flow. Возможность независимого управления потоком воздуха в горизонтальном и вертикальном направлении для создания комфортных условий
- Система против образования льда. Система обеспечивает предварительную подготовку элементов внешнего блока при низких температурах и предотвращает его поломку
- Широкий диапазон рабочих температур. Расширенный диапазон рабочих температур наружного воздуха -15 - +49 градусов позволяет создавать комфорт при любой погоде
- Современный пульт управления. Современный, удобный и функциональный пульт управления позволяет интуитивно управлять всеми режимами работа для обеспечения комфорта
- Антикоррозийное покрытие. Внешний блок кондиционера имеет оцинкованное покрытие, обеспечивающее защиту от коррозии и увеличение срока работы
- ЖК-дисплей. Современный информативный жидкокристаллический дисплей обеспечивает

удобство управления кондиционером

- Таймер. Возможность отключения и включения кондиционера в любое установленное время суток.

Характеристики

Тип внутреннего блока	Напольно-потолочный
Уровень шума (внутренний блок), Дб	38
Страна производителя	Россия
Цвет	белый
Модель кондиционера	24 (до 70 м.кв)
Wi-fi управление	Нет
Коэффициент эффективности EER	3.11
Коэффициент эффективности COP	3.23
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Электропитание	220-240/1/50
Мощность охлаждения	7.2 кВт
Мощность обогрева	8.08 кВт
Потребляемая мощность (охлаждение)	2.32 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	2.5 кВт
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C	-15 — 49
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C	-15 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	9.52
Диаметр газовой магистрали, мм	15.88
Максимальная длина трассы	20 м
Перепад высот	15 м
Уровень шума (внешний блок), Дб	55
Гарантийный срок	3 года
Габаритный размер (внутреннего блока)	66 × 128 × 20.5 см
Габаритный размер (внешнего блока)	31 × 82.5 × 65.5 см
Вес (внутренний блок)	32 кг
Вес (внешний блок)	53 кг
Расход воздуха, куб. м/ч	1200
Вес	85 кг
Инвертор	Нет

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.