

Описание товара Напольно-потолочная сплит-система Quattroclima QV-I24FF1/QN-I24UF



Описание

Внутренние напольно-потолочные блоки незаменимы в тех случаях, когда требуется установка на полу, вдоль стены или под потолком, а скрытая установка кассетного блока невозможна из-за отсутствия в помещении подвесного потолка или потому, что оно слишком вытянуто по форме. При этом блоки отличаются низким уровнем шума и простотой установки.

Особенности и преимущества Quattroclima QV-I24FF1/QN-I24UF:

- Универсальный наружный блок
- Напольное или подпотолочное размещение
- Авторестарт
- Работает в режиме охлаждения, обогрева, осушения или вентиляции
- Функция "Согревающее дыхание"
- Адаптивная скорость вентилятора
- 24 часовой таймер
- Защита от обмерзания
- Режим "Здоровый сон".

Характеристики

Модель кондиционера	24 (до 70 м.кв)
Тип внутреннего блока	Напольно-потолочный
Уровень шума (внутренний блок), Дб	40
Страна производителя	Италия
Цвет	белый

Wi-fi управление	Нет
Коэффициент эффективности EER	3.23
Коэффициент эффективности COP	3.35
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Электропитание	220-240/1/50
Мощность охлаждения	7.2 кВт
Мощность обогрева	7.9 кВт
Потребляемая мощность (охлаждение)	2.23 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	2.254 кВт
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C	17 — 43
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C	-7 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	9.52
Диаметр газовой магистрали, мм	15.88
Максимальная длина трассы	30 м
Перепад высот	15 м
Уровень шума (внешний блок), Дб	58
Гарантийный срок	3 года
Габаритный размер (внутреннего блока)	23.5 × 105.5 × 67.5 см
Габаритный размер (внешнего блока)	31 × 90 × 65 см
Вес (внутренний блок)	24 кг
Вес (внешний блок)	51 кг
Пульт дистанционного управления	Да
Расход воздуха, куб. м/ч	1200
Вес	75 кг
Инвертор	Нет
Страна сборки	Китай

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.