

Описание товара Кассетная сплит система Lessar

LS-HE24BMA2/LU-HE24UMA2/LZ-B4IB



Описание

Инверторные кассетные сплит системы Lessar LS-HE24BMA2/LU-HE24UMA2/LZ-B4IB - инверторные кассетные внутренние блоки предназначены для монтажа в помещениях с подвесными потолками и имеют управляемые жалюзи, обеспечивающие оптимально комфортное воздухораспределение. Возможность раздачи воздуха по четырем направлениям великолепно подходит для использования в помещениях общественного назначения. Максимальный комфорт обеспечивается при установке кассетного блока в центре помещения.

Особенности Lessar LS-HE24BMA2/LU-HE24UMA2/LZ-B4IB:

- автоматические жалюзи;
- воздушный фильтр длительного срока службы;
- возможность установки на потолках высотой до 3,5 м;
- евразмер (монтажный размер ячейки 600×600 мм или 800*800 мм)

Характеристики

Тип внутреннего блока	Кассетный
Уровень шума (внутренний блок), Дб	38
Страна производителя	Франция
Цвет	белый
Модель кондиционера	24 (до 70 м.кв)
Wi-fi управление	Нет
Режим работы	Охлаждение и обогрев

Мощность охлаждения	7030 Вт
Мощность обогрева	7610 Вт
Потребляемая мощность (охлаждение)	2410 Вт
Потребляемая мощность (обогрев)	2230 Вт
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °С	-15 — 50
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °С	-15 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	9.52
Диаметр газовой магистрали, мм	15.88
Максимальная длина трассы	25 м
Перепад высот	15 м
Гарантийный срок	3 года
Габаритный размер (декоративной панели)	950 × 950 × 55 мм
Габаритный размер (внутреннего блока)	840 × 840 × 205 мм
Габаритный размер (внешнего блока)	845 × 702 × 363 мм
Вес (внутренний блок)	21.5 кг
Вес (внешний блок)	46 кг
Пульт дистанционного управления	Да
Инвертор	Есть
Страна сборки	Китай

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.