

Коммерческое предложение от 08.05.2025

Наименование товара: Канальная сплит-система Lorient LAC-60TD Duct

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/kanalnye-split-sistemy/kanalnaya_cplit_sistema_lorient_lac_60td_duct



Описание

Lorient LAC-60TD – это модель канальной сплит-системы, которая устанавливается преимущественно в кинотеатрах и других коммерческих помещениях, где приемлем скрытый монтаж. Устройство не создает сквозняков и имеет несколько режимов работы. Передовой прибор долговечен и прост в использовании.

Особенности и преимущества Lorient LAC-60TD Duct:

- Режим Turbo
- Автоматический режим работы
- Внутрирельефная система медных труб с повышенным коэффициентом теплообмена
- Объемное воздухораспределение
- Авторестарт
- Самодиагностика
- Интеллектуальное осушение
- Надежный компрессор
- Таймер

- Самоочистка внутреннего блока
- Проводной пульт в комплекте"

Характеристики

Тип внутреннего блока	Канальный
Модель кондиционера	60 (до 170 м.кв)
Уровень шума (внутренний блок), Дб	43
Страна производителя	Китай
Цвет	серебристый
Коэффициент эффективности EER	2.93
Коэффициент эффективности COP	3.12
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Электропитание	380-420/3/50
Мощность обогрева	19.35 кВт
Потребляемая мощность (охлаждение)	6 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	6.2 кВт
Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев)	C/D
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C	21 — 43
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C	-7 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	9.52
Диаметр газовой магистрали, мм	19.05
Максимальная длина трассы	50 м
Перепад высот	30 м
Уровень шума (внешний блок), Дб	60
Гарантийный срок	3 года

Габаритный размер (внутреннего блока)	30 × 120 × 83.5 см
Габаритный размер (внешнего блока)	37.5 × 140.5 × 92.5 см
Вес (внутренний блок)	46 кг
Вес (внешний блок)	101 кг
Пульт дистанционного управления	Да
Расход воздуха, куб. м/ч	1800
Дополнительные режимы	режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматическое поддержание температуры, самодиагностика неисправностей, ночной режим, режим осушения. таймер
Вес	147 кг
Способ установки	Нет
Хладагент	R 410A

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.