

Описание товара 15.07.2025

Наименование товара: Наружный блок мульти сплит-системы Dahatsu DHMULT-18/2

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/multi-split-sistemy/naruzhnyy_blok_multi_split_sistemy_dahatsu_dhmult_18_2



Описание

Наружный блок мульти-сплит системы Dahatsu DHMULT-18/2 используется преимущественно для обогрева и охлаждения административных помещений. Прибор быстро монтируется и работает в нескольких ступенях мощности, которые настраиваются пользователем. Устройство надежно защищено от коррозии и выхода из строя при резко перепаде электрического напряжения, поэтому надежно и рассчитано на долгий срок службы.

Особенности и преимущества Dahatsu DHMULT-18/2:

- Современный лаконичный дизайн
- Высокая энергоэффективность
- Передовые технологии и высокая надежность делают выбор в пользу кондиционеров Dahatsu технически обоснованным и экономически выгодным
- Режим вентиляции (без охлаждения и обогрева)
- Автоматическое поддержание температуры
- Самодиагностика неисправностей.

Характеристики

Страна производителя	Китай
Цвет	белый
Тип блока	Наружный
Коэффициент эффективности EER	3.03
Коэффициент эффективности COP	4.14
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Электропитание	220-240/1/50
Мощность охлаждения	4.1 кВт
Мощность обогрева	4.8 кВт
Потребляемая мощность (охлаждение)	1.75 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	1.54 кВт
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C	-10 — 52
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C	15 — 24
Максимальная длина трассы	40 м
Перепад высот	15 м
Уровень шума (внешний блок), Дб	55
Гарантийный срок	3 года
Габаритный размер (внешнего блока)	31.5 × 80 × 54.5 см
Вес (внешний блок)	36 кг
Количество подключаемых внутренних блоков до	2
Расход воздуха, куб. м/ч	2100
Вес	36 кг
Инвертор	Есть
Страна сборки	Китай

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.