

Коммерческое предложение от 09.05.2025

Наименование товара: Самоходная электротележка TX15-Easy Li-ion OXLIFT 1500 кг

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/elektricheskie-telezhki/samokhodnaya_elektrotelezhka_tx15_easy_li_ion_oxlift_1500_kg



Описание

Самоходная тележка (электророхля) OXLIFT TX15-Easy Li-ion имеет достаточную для большинства работ грузоподъемность 1500 кг. Сверхкомпактные габариты позволяют работать в очень узких помещениях (например, небольших супермаркетах, лифтах и грузовых автомобилях). Литий-ионная АКБ существенно упрощает эксплуатацию электротележки. Основные преимущества Самоходной электротележки OXLIFT TX15-Easy OXLIFT 1500 кг Li-ion: компактная (длина всего 1,5 м. Достаточно для работы в лифте, грузовике, тесных коридорах супермаркета); легкая (123 кг); маневренная (радиус разворота 1130 мм); легкая в эксплуатации (съёмный литий-ионный аккумулятор не требует особых условий эксплуатации, может быть заменен для непрерывной работы); простая в обслуживании (эргономичная ручка с полным функционалом управления и диагностической PIN-панелью).

Характеристики

Грузоподъемность	Q(кг) 1500
Высота подъёма	мм 83-183

Материал рулевых колес	Полиуретан (PU)
Собственный вес	кг 123
Диаметр колеса, мм	Ø80x93
Тип	Самоходная
Положение оператора	Пеший
Центр загрузки	c(мм) 600
Расстояние от центра оси до вил	x(мм) 947
Колесная база	y(мм) 1185
Масса	кг 123
Нагрузка на переднюю/заднюю ось с грузом	кг 500/1123
Нагрузка на переднюю/заднюю ось без груза	кг 96/27
Тип колес	Полиуретан (PU)
Размер передних (ведущих) колес	мм/ Ø210x70
Размер задних колес	мм/ Ø80x93/ (тандем:/ Ø80x70)
Дополнительные колеса	мм - / Ø80x30
Кол-во колес спереди/сзади (х-ведущие)	1х/2 (1х/4) или 1х+2/2 (1х+2/4)
Колея передних колес	b10(мм) - / 420
Колея задних колес	b11(мм) 380
Высота подъема	h3(мм) 115
Высота ручки (min/max)	h14(мм) 700/1160
Высота вил в нижнем положении	h13(мм) 80
Общая длина	l1(мм) 1530
Длина до фронта вил	l2(мм) 380
Общая ширина	b1(мм) 540
Размеры вил	s/e/l(мм)/ 47/160/1150
Ширина вил	b5(мм) 540
Клиренс в центре базы	m2(мм) 33
Ширина прохода спаллетой800x1200	Ast(мм) 2000
Радиус разворота	Wa(мм) 1130
Скорость движения (с грузом / без груза)	км/ч 4.6/4.8
Скорость подъема (с грузом / без груза)	мм/с 0.020/0.025

Скорость движения вил вниз (с грузом / без груза)	мм/с 0.05/0.04
Преодолимый уклонтах(с грузом / без груза)	% 4/16
Тормозная система	Электромагнитная
Мощность двигателя движенияS2 60мин	кВт 0.65
Мощность двигателя подъемаS3 10%	кВт 0.50
Стандарт АКБ	Нет
Напряжение питания, номинальная емкость АКБ	В/Ач 24В/20Ач (опция
Масса АКБ	кг 4.6
Потребление энергии в соотв. с цикломVDI	кВтч/ч 0.18
Тип управления ходом	DC speed control
Уровень шума	dB(A)

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.