

# Описание товара Напольный котел Лемакс Classic

## 25 V



### Описание

Стальные отопительные котлы серии Classic предназначены для отопления и горячего водоснабжения квартир, жилых домов, коттеджей, зданий административно-бытового назначения, оборудованных системой водяного отопления с естественной или принудительной циркуляцией. Котлы работают на природном газе ГОСТ 5542-96 и поставляются в собранном виде с газогорелочным устройством. Максимальное рабочее давление в контуре горячего водоснабжения не более 6 кгс/см<sup>2</sup>.

### **Особенности и преимущества Лемакс Classic 25 V:**

- Котел не требует подключения к электрической сети
- Теплообменник изготовлен из высококачественной стали толщиной 2 мм, соответствующей европейскому стандарту EN 10130:2006, американскому стандарту ASTM A 1011 и российским ГОСТ 16523-97 и ГОСТ 9045-93
- Оснащение оригинальными компонентами газогорелочного устройства и автоматикой безопасности итальянского концерна SIT, а также инжекционной микрофакельной горелкой POLIDORO
- Покрытие антикоррозийной эмалью (температура воздействия 950°C) и обработка ингибирующим составом защищают теплообменник от агрессивных факторов и растворов солей
- Максимальный КПД за счет увеличения площади теплообмена и применения инновационной конструкции турбулизаторов для максимальной задержки отходящих газов
- Наличие системы защиты от прерывания тяги, сажеобразования, задувания котла
- Стабильная работа с недостаточно утепленным дымоходом
- Низкая цена с сохранением параметров эффективности благодаря унификации элементов

- Удобство обслуживания котла за счет применения легкоъемной верхней панели.

## **Характеристики**

|                                                   |                                   |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Модель котла                                      | Лемакс Classic                    |
| Тип котла                                         | газовый                           |
| Отапливаемая площадь                              | 250 кв. м.                        |
| Количество контуров                               | двухконтурный                     |
| Установка                                         | Напольная                         |
| Мощность                                          | 25 кВт                            |
| Страна производителя                              | Россия                            |
| Страна сборки                                     | Россия                            |
| Цвет                                              | белый                             |
| Управление                                        | механическое                      |
| Камера сгорания                                   | открытая                          |
| КПД %                                             | 90                                |
| Вид топлива                                       | Природный газ                     |
| Материал первичного теплообменника                | сталь                             |
| Энергонезависимый                                 | Да                                |
| Расход природного газа куб. м/час                 | 3                                 |
| Номинальное давление природного газа, мбар        | 13                                |
| Температура теплоносителя, °C                     | — 90                              |
| Производительность горячей воды при t 25°C, л/мин | 7                                 |
| Макс. давление воды в контуре отопления, бар      | 3                                 |
| Дополнительная информация                         | объем теплоносителя 43 л.         |
| Защита                                            | газ-контроль, защита от перегрева |
| Функции                                           | Термометр                         |
| Диаметр дымохода                                  | 130 мм                            |
| Вес                                               | 74 кг                             |
| Патрубок подключения контура отопления            | 2"                                |
| Патрубок подключения газа                         | 1/2"                              |
| Длина                                             | 56.8 см                           |
| Ширина                                            | 45.1 см                           |

Высота

92.6 см

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.