

## **Коммерческое предложение от 01.05.2025**

Наименование товара: **Напольный котел Лемакс Classic 20 V**

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-kotly-otopleniya/\\_classic\\_20\\_v](https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-kotly-otopleniya/_classic_20_v)



### **Описание**

Стальные отопительные котлы серии Classic предназначены для отопления и горячего водоснабжения квартир, жилых домов, коттеджей, зданий административно-бытового назначения, оборудованных системой водяного отопления с естественной или принудительной циркуляцией. Котлы работают на природном газе ГОСТ 5542-96 и поставляются в собранном виде с газогорелочным устройством. Максимальное рабочее давление в контуре горячего водоснабжения не более 6 кгс/см<sup>2</sup>.

### **Особенности и преимущества Лемакс Classic 20 V:**

- Котел не требует подключения к электрической сети
- Теплообменник изготовлен из высококачественной стали толщиной 2 мм, соответствующей европейскому стандарту EN 10130:2006, американскому стандарту ASTM A 1011 и российским ГОСТ 16523-97 и ГОСТ 9045-93
- Оснащение оригинальными компонентами газогорелочного устройства и автоматикой безопасности итальянского концерна SIT, а также инжекционной микрофакельной горелкой POLIDORO
- Покрытие антикоррозийной эмалью (температура воздействия 950°C) и обработка

ингибирующим составом защищают теплообменник от агрессивных факторов и растворов солей

- Максимальный КПД за счет увеличения площади теплообмена и применения инновационной конструкции турбулизаторов для максимальной задержки отходящих газов
- Наличие системы защиты от прерывания тяги, сажеобразования, задувания котла
- Стабильная работа с недостаточно утепленным дымоходом
- Низкая цена с сохранением параметров эффективности благодаря унификации элементов
- Удобство обслуживания котла за счет применения легкоъемной верхней панели.

## **Характеристики**

|                                            |                   |
|--------------------------------------------|-------------------|
| Страна                                     | Россия            |
| Производство                               | Россия            |
| Тип котла                                  | Энергонезависимый |
| Режим работы                               | Отопление/ГВС     |
| Камера сгорания                            | Открытая          |
| Тип теплообменника                         | Раздельный        |
| Тип розжига                                | Пьезорозжиг       |
| Max мощность, кВт                          | 20                |
| Min полезная мощность, кВт                 | 20                |
| Max давление отопит контура , Атм          | 3                 |
| Горелка                                    | Инжекторная       |
| Max расход природного газа, м3/ч           | 2,4               |
| Min расход природного газа, м3/ч           | 1,2               |
| Номинальное давление природного газа, мбар | 13                |
| Присоединительный ø дымохода, мм           | 130               |
| Присоединительный ø газопровода, дюйм      | 1/2               |
| Присоединительный øконтур отопления , дюйм | 2                 |
| Габариты (ВхШхГ), см                       | 92,6х47,4х53,8    |
| Вес, кг                                    | 70                |
| Гарантия                                   | 3 года            |
| Тип установки                              | Напольная         |
| Механическая система управления            | Да                |
| Контроль пламени                           | Да                |
| Русифицированный интерфейс                 | Да                |
| Интуитивно понятное управление             | Да                |

|             |      |
|-------------|------|
| Высота, см  | 92,6 |
| Ширина, см  | 47,4 |
| Глубина, см | 53,8 |

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.