

# Описание товара Циркуляционный насос

## Unipump LPA 20-40 B



### Описание

Циркуляционный насос Unipump LPA 20-40 B организует принудительную циркуляцию теплоносителя в одно- и двухконтурных системах отопления и горячего водоснабжения.

Насос подходит для следующих систем:

- стабильная система с переменным расходом
- система отопления с переменной температурой трубопровода
- система отопления с ночным режимом
- система кондиционирования воздуха

Циркуляционный насос оснащен двигателем с постоянными магнитами и электронным блоком управления. Это дает возможность задать различные режимы управления, например, пропорциональный, поддержание постоянного давления или ночное снижение мощности. Блок частотного регулирования обеспечивает автоматическое согласование мощности насоса и фактического перепада давления.

На фасаде расположена удобная и понятная панель управления. При первом подключении насос устанавливает режим автоматической адаптации к давлению и не требует дополнительных настроек.

### **Особенности и преимущества Unipump LPA 20-40 B:**

- Латунный корпус
- Низкий уровень шума
- Высокая мощность
- Удобная панель управления
- Режим адаптации к давлению в системе

## Характеристики

|                                             |                            |
|---------------------------------------------|----------------------------|
| Тип насоса                                  | циркуляционный             |
| Страна производителя                        | Россия                     |
| Высота напора                               | 4 м                        |
| Максимальный напор                          | 4 м                        |
| Установка насоса                            | вертикальная               |
| Модель насосной станции                     | Unipump LPA                |
| Страна сборки                               | Россия                     |
| Потребляемая мощность                       | 0.022 кВт                  |
| Гарантийный срок                            | 12 мес.                    |
| Электропитание                              | 220-240/1/50               |
| Макс. рабочее давление                      | 10 бар                     |
| Перекачиваемые жидкости                     | Чистые и слабозагрязненные |
| Качество воды                               | чистая                     |
| Допустимая температура жидкости, °C         | 2 — 110                    |
| Материал корпуса                            | Латунь                     |
| Механизм насоса                             | центробежный               |
| Допустимая температура окружающей среды, °C | до 40                      |
| Защита от перегрева                         | есть                       |
| Цвет                                        | красный                    |
| Монтажная длина                             | 130 мм                     |
| Вес                                         | 2.45 кг                    |
| Диаметр выходного отверстия                 | 1"                         |
| Длина                                       | 15.4 см                    |
| Ширина                                      | 9.6 см                     |
| Высота                                      | 13 см                      |

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.