

Коммерческое предложение от 16.05.2025

Наименование товара: **Парапетный газовый котел Элемент Комфорта Комфорт Плюс 10 (с дымоходом)**

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-kotly-otopleniya/_10_-1264649710



Описание

Элемент Комфорта Комфорт Плюс 10 (без дымохода) – это суперэкономичный газовый котел, который отлично подойдет для системы водяного отопления в доме площадью около 60 кв.м. На корпусе агрегата установлено смотровое окно, через которое пользователь сможет контролировать работу основной и запальной горелок. Продуманная конструкция всех важнейших компонентов обуславливает полную эксплуатационную безопасность.

Особенности и преимущества Элемент Комфорта Комфорт Плюс 10 (без дымохода):

- Котел не требует подключения к электрической сети
- Прямоугольный теплообменник изготовлен из высококачественной стали толщиной 2 мм, соответствующей европейскому стандарту EN 10130:2006, американскому стандарту ASTM A 1011 и российским ГОСТ 1652397 и ГОСТ 9045-93
- Оснащение оригинальными компонентами газогорелочного устройства и автоматикой безопасности итальянского концерна SIT, а также инжекционной микро факельной горелкой POLIDORO

- Покрытие антикоррозийной эмалью (температура воздействия 950°C) и обработка ингибирующим составом защищают теплообменник от агрессивных факторов и растворов солей
- Максимальный КПД за счет увеличения площади теплообмена и применения инновационной конструкции турбулизаторов для максимальной задержки отходящих газов
- Наличие системы защиты безопасности от прерывания тяги, саже образования, задувания котла
- Коаксиальная система дымоудаления, не требующая организации стационарного дымохода
- Смотровое окно контроля за горением основной и запальной горелок
- Удобство обслуживания котла за счет применения легкоъемной верхней панели
- Котлы мощностью от 6 до 20 кВт могут работать в закрытых системах отопления с рабочим давлением до 1,5 атм
- Покрытие антикоррозийной эмалью (температура воздействия 900° С) и обработка ингибирующим составом защищают теплообменник от агрессивных факторов: растворов солей, минеральных масел
- Расширенная линейка мощностей от 6 до 20 кВт
- Гарантия 3 года

Характеристики

Страна	Россия
Производство	Россия
Тип котла	Энергонезависимый
Режим работы	Отопление
Камера сгорания	Закрытая
Теплообменник	Сталь
Тип теплообменника	Секционный
Тип розжига	Пьезорозжиг
Max мощность, кВт	10
Min полезная мощность, кВт	10
Max давление отопит контура , Атм	1,5
Min давление отопит контура , Атм	0,5
Горелка	Инжекторная
Min расход природного газа, м3/ч	0,6
Max расход природного газа, м3/ч	1,2
Номинальное давление природного газа, мбар	13
Присоединительный ø дымохода, мм	250
Габариты (ВхШхГ), см	47х59,5х36
Вес, кг	35
Гарантия	3 года

Тип установки	Напольная
Механическая система управления	Да
Контроль пламени	Да
Интуитивно понятное управление	Да
Фронтальный люк для визуального контроля и чистки	Да
Высота, см	47
Ширина, см	59,5
Глубина, см	36

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.