

# Описание товара Комбинированный котел

## Lamborghini MEGA PREX N 4500N



### Описание

Высокотехнологичный комбинированный котел Lamborghini MEGAPREX N 4500N поможет создать надежную и эффективную систему отопления и будет всегда эксплуатироваться с высокими показателями производительности. Современное исполнение облегчило эксплуатацию и размещение котла, небольшой вес позволяет устанавливать такую модель в особых местах.

### **Особенности и преимущества MEGA PREX N 4500N:**

- Стальной котел с топкой под давлением, пригодный для установки дутьевых горелок, работающих на газовом или дизельном топливе
- Корпус котла с 2-х ходовой камерой сгорания, полностью изолированной внешним слоем из стекловолокна толщиной 80 мм
- Передняя дверца с двойным слоем изоляции и симметричным открытием (направо/налево) и центровка дверей с уникальным механизмом
- Конструкция проработана для оптимизации циркуляции жидкости внутри котла, тем самым улучшая теплообмен
- Высокая эффективность КПД более 91%
- Рабочее давление 6 атм (более высокое - по запросу)
- Низкий уровень выбросов CO и NOx, позволяет использовать эти котлы в регионах с высокими экологическими требованиями
- Автоматический режим работы, не требующий обслуживающего персонала
- Газоплотность котла позволяет использовать его с любыми современными надувными горелочными устройствами (одноступенчатой, двухступенчатой и модулируемой горелкой на жидком или газообразном топливе)
- Панель управления котла ( $T_{max} = 90 \text{ }^{\circ}\text{C}$ ) обеспечивает возможность применения

одностадийных и двухстадийных горелок, а также подключения управляющей автоматики (комнатного термостата)

- Панель управления котла с регулировкой температуры до 110 °С (опция)
- Небольшие габариты и вес котла позволяют устанавливать в контейнерных и в крышных котельных
- Топка с реверсивным развитием факела
- Стальные дымовые трубы большой толщины
- Системы защиты: от падения давления газа, перегрева воды, погасания пламени, отсутствия тяги, замерзания жидкости в контуре
- Поставляются со стандартным присоединением трубопроводов

## **Характеристики**

|                                                  |                   |
|--------------------------------------------------|-------------------|
| Страна                                           | Италия            |
| Производство                                     | Италия            |
| Тип котла                                        | Энергонезависимый |
| Тип установки                                    | Напольный         |
| Камера сгорания                                  | Открытая          |
| Мощность Газ, кВт                                | 4500              |
| Мощность ДТ, кВт                                 | 4500              |
| Теплообменник                                    | Сталь             |
| Режим работы                                     | Отопление         |
| Максимальное давление отопительного контура, Атм | 6                 |
| Присоединительный диаметр отопителя, дюйм        | 8                 |
| Габариты (ВхШхГ), см                             | 233x198x444       |
| Вес, кг                                          | 7380              |
| Гарантия                                         | 3 года            |
| Высота, см                                       | 233               |
| Ширина, см                                       | 198               |
| Глубина, см                                      | 444               |

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.