

Описание товара 26.07.2025

Наименование товара: Водяной тепловентилятор Тепломаш КЭВ-42М4W1

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/vodyanye-teploventilyatory/ 20_42_4w1



Описание

Водяная тепловая пушка **Тепломаш КЭВ-42М4W1** имеет три ступени производительности по воздуху: 2600, 3600 и 3800 куб.м/час. Корпус модели выполнен из полипропилена серого цвета. Жалюзи имеют регулировку положения, благодаря чему можно изменять угол выдува подогретого воздуха. В комплекте с тепловентилятором предусмотрен поворотный кронштейн.

Особенности и преимущества:

- Предназначены для рециркуляционного воздушного отопления офисных, административных, складских, спортивных, торговых, промышленных, и других помещений.
- Элегантный дизайн тепловентилятора позволяет при- менять его в помещениях торгового, культурного и спортивного назначения.
- Монтажный кронштейн с регулируемыми углами поворота и наклона тепловентилятора, и регулируемые жалюзи позволяют направить воздушную струю в рабочую область.
- Имеет три режима расхода воздуха.
- Монтаж вертикальный, под углом 30°, или горизонтальный, при помощи кронштейна.
- В комплекте пульт управления и монтажный кронштейн.
- Опционально доступны смесительный узел или двухходовой клапан с приводом.

Характеристики

Страна	Россия
Производитель	Россия
Тип пушки	Водяная
Присоединительные размеры патрубков	3/4
Напряжение, В	220 В
Мощность, кВт□?	20.5
Длина струи, м□?	15
Расход воздуха, м³/ч	3800
Звуковое давление на расстоянии 5м, дБа	52
Температура окружающего воздуха, °С	+1...+40
Предел загрязненности воды, мг/м³	10
Вид управления	Электронный
Пульт управления	В комплекте
Вентиляция без нагрева	Да
t нагрева воздуха, °С	19
Мах. давление в водопроводе, Бар	12
Регулировка температуры	Да
Габариты (ВхШхГ), мм	820x890x780
Высота, см	82
Ширина, см	89
Глубина, см	78
Вес, кг	37
Гарантия	2 года

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.