

Коммерческое предложение от 08.05.2025

Наименование товара: **Сплит-система IGC RAS-09MBL/RAC-09MBL Fresco**

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/split-sistemy/_igc_ras_09mbl_rac_09mbl_fresco



Описание

За рекордные сроки серия Fresco стала бестселлером среди поклонников техники IGC. Своей популярностью кондиционеры Fresco обязаны оптимальному модельному ряду, высоким показателям энергоэффективности, выверенному балансу цены и качества. Дополнительная функция iFeel изменяет режим работы сплит-системы в соответствии со значением датчика температуры, встроенного в дистанционный пульт управления. Это позволяет обеспечить максимально точное поддержание параметров комфорта в помещении.

Особенности и преимущества IGC RAS-09MBL/RAC-09MBL Fresco:

- Компактный и современный дизайн
- Энергоэффективность класса A++
- Японские инверторные компрессоры
- Отвод дренажа с 2х сторон, встроенная LED панель
- Низкий уровень шума
- Активный угольный фильтр тонкой очистки
- Антибактериальный фильтр PM 2.5
- Ионизатор генерирует анионы, которые стимулируют систему кровообращения, улучшают

работу легких и дыхательных путей

- Горизонтальные и вертикальные автоматические жалюзи
- Функции: авторестарт, таймер, ночной режим, самодиагностика, самоочистка"

Характеристики

Площадь помещения	25 кв. м.
Модель кондиционера	9 (до 30 м.кв)
Тип внутреннего блока	Настенный
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Инвертор	Нет
Страна производителя	Великобритания
Страна сборки	Китай
Цвет	белый
Мощность охлаждения	2.6 кВт
Мощность обогрева	3.3 кВт
Потребляемая мощность (охлаждение)	0.83 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	0.72 кВт
Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев)	A/A
Максимальная длина трассы	20 м
Гарантийный срок	3 года
Wi-fi управление	Нет
Пульт дистанционного управления	Да
Уровень шума в/б, Дб	22
Уровень шума (внешний блок), Дб	48
Электропитание	220-240/1/50
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C	16 — 43
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C	-15 — 32
Диаметр жидкой магистрали, мм	6.35
Диаметр газовой магистрали, мм	9.52
Перепад высот	10 м
Хладагент	R 410A
Расход воздуха, куб. м/ч	600
Габаритный размер (внутреннего блока)	20 × 75 × 28.5 см
Габаритный размер (внешнего блока)	28 × 66.5 × 42 см

Вес (внешний блок)	23.5 кг
Вес (внутренний блок)	7.5 кг
Вес	31 кг

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.