

Коммерческое предложение от 02.06.2025

Наименование товара: **Сплит-система Roda RS-GL24A/RU-GL24A Arctic Nano Inverter**

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/split-sistemy/_roda_rs_gl24a_ru_gl24a_arctic_nano_inverter



Описание

Настенная сплит-система с современным и стильным дизайнерским решением внутреннего блока Arctic Nano Inverter идеально подойдет для размещения в жилых или офисных помещениях, в которых необходимо время от времени поддерживать оптимальные климатические условия. Данная модель помимо режима обогрева и охлаждения, имеет вентиляционный режим работы.

Особенности и преимущества Roda RS-GL24A/RU-GL24A Arctic Nano Inverter:

- Класс энергоэффективности: A
- Фотокаталитический нано фильтр
- Режимы работы: охлаждение, обогрев, вентиляция, осушение
- Озонобезопасный эко-фреон R410A
- Низкий уровень шума
- Скрытый LED дисплей
- Функция Quiet
- Функция Clean
- Функция Eco

- Функция Sleep
- Функция Turbo
- Функция Swing
- Функция Timer
- Функция Anti-cold-air
- Функция самодиагностики
- Функция авторестарт
- Функции автоматических защит
- Компрессор от японского производителя
- Интеллектуальная разморозка Defrost
- Golden fin покрытие теплообменников
- Антикоррозийный корпус наружного блока
- Панель с антистатическим покрытием
- Легко съемная и моющаяся панель
- Гарантия до 5 лет

Характеристики

Модель кондиционера	24 (до 70 м.кв)
Площадь помещения	70 кв. м.
Тип внутреннего блока	Настенный
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Инвертор	Да
Страна производителя	Германия
Страна сборки	Китай
Цвет	белый
Мощность охлаждения	6.85 кВт
Мощность обогрева	7 кВт
Потребляемая мощность (охлаждение)	2.125 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	1.94 кВт
Максимальная длина трассы	20 м
Гарантийный срок	3 года
Wi-fi управление	Нет
Пульт дистанционного управления	Да
Уровень шума в/б, Дб	37
Уровень шума (внешний блок), Дб	57
Электропитание	220-240/1/50
Коэффициент эффективности EER	3.22
Коэффициент эффективности COP	3.61

Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C	18 — 52
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C	-15 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	6.35
Диаметр газовой магистрали, мм	15.88
Перепад высот	10 м
Хладагент	R 410A
Расход воздуха, куб. м/ч	1200
Габаритный размер (внутреннего блока)	23.8 × 102.5 × 32 см
Габаритный размер (внешнего блока)	32 × 86 × 72 см
Вес (внешний блок)	44 кг
Вес (внутренний блок)	13 кг
Вес	57 кг

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.