

Коммерческое предложение от 08.05.2025

Наименование товара: Кассетная сплит-система Бирюса BLCA-H24/4DR1

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/kassetnye-split-sistemy/_blca_h24_4dr1



Описание

Сплит система Бирюса А кассетного типа устанавливается в подвесных потолках, преимущественно применяется в магазинах или офисных помещениях. Сплит система спроектирована с учётом климатических особенностей регионов России и стран СНГ. При производстве данной сплит системы использовались последние разработки в области кондиционирования воздуха и комплектующие лучших производителей с многолетним опытом работы и высоким уровнем качества.

Особенности и преимущества Бирюса BLCA-H24/4DR1:

- Компрессор HIGHLY-Hitachi с инверторным управлением . Качество и японские технологии современного высокопроизводительного компрессора гарантируют безотказную работу кондиционера. Встроенная дренажная помпа обеспечивает дополнительные возможности по размещению блоков кондиционера
- Расширенный диапазон рабочих температур наружного воздуха -15 - +49 градусов позволяет создавать комфорт при любой погоде , удобный и функциональный пульт управления позволяет интуитивно управлять всеми режимами работа для обеспечения комфорта
- Система против образования льда. Система обеспечивает предварительную подготовку элементов внешнего блока при низких температурах и предотвращает его поломку

- Самодиагностика. Современный автоматический контроль работы всех элементов кондиционера позволяет предотвратить аварийные ситуации
- Антикоррозийное покрытие. Внешний блок кондиционера имеет оцинкованное покрытие, обеспечивающее защиту от коррозии и увеличение срока работы
- ЖК-дисплей. Современный информативный жидкокристаллический дисплей обеспечивает удобство управления кондиционером
- Таймер. Возможность отключения и включения кондиционера в любое установленное время суток.

Характеристики

Модель кондиционера	24 (до 70 м.кв)
Площадь помещения	70 кв. м.
Тип внутреннего блока	Кассетный
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Инвертор	Да
Страна производителя	Россия
Страна сборки	Китай
Цвет	белый
Мощность охлаждения	7 кВт
Мощность обогрева	8 кВт
Потребляемая мощность (охлаждение)	2.15 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	2.2 кВт
Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев)	A/A
Максимальная длина трассы	30 м
Гарантийный срок	3 года
Wi-fi управление	Нет
Пульт дистанционного управления	Да
Уровень шума в/б, Дб	44
Уровень шума (внешний блок), Дб	58
Электропитание	220-240/1/50
Коэффициент эффективности EER	3.26
Коэффициент эффективности COP	3.64
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C	-15 — 49
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C	-15 — 24

Диаметр жидкой магистрали, мм	9.52
Диаметр газовой магистрали, мм	15.88
Перепад высот	25 м
Хладагент	R 410A
Габаритный размер (декоративной панели)	95 × 95 × 5.5 см
Габаритный размер (внутреннего блока)	84 × 84 × 24.6 см
Габаритный размер (внешнего блока)	35 × 90 × 70 см
Вес (внешний блок)	51 кг
Вес (внутренний блок)	31.7 кг
Вес	82.7 кг

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.