

Описание товара Внутренний блок мультizonальной системы Lessar LSM-H140DHA2



Описание

Канальные внутренние блоки Lessar предназначены для работы в составе мультizonальной сплит-системы. Корпус блока имеет малую толщину и легко вписывается в интерьер.

Особенности и преимущества Lessar LSM-H140DHA2:

- Компактность. Высота корпуса составляет 270 мм и упрощает его монтаж и обслуживание
- EXV клапан встроен в блок
- Изменяемое статическое давление. Блок оснащен 4-скоростным вентилятором с дополнительной сверхвысокой скоростью вращения
- Высоконапорный насос отвода конденсата. Насос отвода конденсата способен поднимать конденсат на высоту до 750 мм, что упрощает выбор места установки блока
- Воздушный фильтр устанавливается в алюминиевую раму, выдвигаемую снизу
- В комплект поставки входит воздухоприемная камера
- В стандартном исполнении блок имеет отверстие для приема приточного воздуха. Забор воздуха в блок стандартно расположен сзади, можно организовать забор воздуха снизу (сечение воздуховода остается неизменным)
- Проводной пульт управления.

Характеристики

Площадь помещения	140 кв. м.
Модель кондиционера	48 (до 150 м.кв)
Тип внутреннего блока	Канальный
Режим работы	Охлаждение и обогрев

Инвертор	Да
Страна производителя	Россия
Страна сборки	Китай
Цвет	серебристый
Тип блока	Внутренний
Мощность охлаждения	14 кВт
Мощность обогрева	15.5 кВт
Потребляемая мощность (охлаждение)	0.274 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	0.274 кВт
Гарантийный срок	12 мес.
Пульт дистанционного управления	Опция
Уровень шума в/б, Дб	39
Электропитание	220-240/1/50
Диаметр жидкой магистрали, мм	9.52
Диаметр газовой магистрали, мм	15.88
Хладагент	R 410A
Расход воздуха, куб. м/ч	1789
Габаритный размер (внутреннего блока)	30 × 120 × 80 см
Вес (внутренний блок)	49 кг
Вес	49 кг

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.