

## **Коммерческое предложение от 01.05.2025**

Наименование товара: **Сплит-система OptiLine Proton SL 5097 Pro**

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/kholodilnye-split-sistemy/\\_optiline\\_proton\\_sl\\_5097\\_pro](https://prom-katalog.ru/catalog/kholodilnye-split-sistemy/_optiline_proton_sl_5097_pro)



### **Описание**

**Холодильные сплит-системы OPTILINE** оснащаются корпусом, который производится из оцинкованного стального листа. Лист имеет дополнительное, защитное полимерное покрытие. Теплообменник выпускается с использованием медной трубы и алюминиевых ребер, что гарантирует надежность его работы и длительность срока эксплуатации. За стабильную и качественную работу испарителя и конденсатора отвечает воздушное охлаждение.

**Холодильные сплит-системы OPTILINE** оснащены следующими элементами:

- Полностью интегрированным электронным управлением
- Капиллярной системой для расширения хладагента
- Тепловыми автоматическими автовыключателями с повторным включением, которые обеспечивают экономное потребление электроэнергии компрессором и вентиляторами
- Монитором, отвечающим за контроль перепада напряжения и перекоса фаз, безопасную работу электрических элементов (предусмотрен для моделей 3-го габарита)
- Системой защиты от высокого и низкого давления с датчиком автоматического отключения и включения
- В сплит-системе предусмотрена электрическая оттайка. Эта функция увеличивает ресурс

работы компрессора герметичного типа, который функционирует на хладагенте R404.

Оборудование поставляется клиенту с полной заправкой фреоном и маслом

- Конденсаторный блок заправлен хладагентом R-404-A. Испаритель поставляется клиентам заправленным азотом под давлением с целью контроля возможных утечек при транспортировке
- Для всех сплит-систем на воздухоохладителе установлен шланг для слива влаги после оттайки длиной 1.5 м. Внутри шланга установлен ПЭН подогрева
- Компрессорно-конденсаторный блок заправлен хладагентом
- Кабель для соединения компрессорно-конденсаторного блока с блоком воздухоохладителя длиной 3 м
- Изделия для крепления агрегата на камеру или стену в комплект не входят
- Реле высокого давления устанавливается на все моноблоки и сплит-системы
- Шкаф управления находится во влагозащищенном ящике
- Реле низкого давления
- Выносным пультом управления и зимним комплектом

### **Характеристики**

|                                                       |                                                                     |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Страна производителя                                  | Россия                                                              |
| Цвет                                                  | белый                                                               |
| Управление                                            | электронное                                                         |
| Макс. рабочий ток, А                                  | 32                                                                  |
| Потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч            | 6.6                                                                 |
| Гарантийный срок                                      | 2 года                                                              |
| Электропитание                                        | 380-420/3/50                                                        |
| Дополнительная информация                             | 4 вентилятора компрессорного блока, 3 вентилятора воздухоохладителя |
| Страна сборки                                         | Россия                                                              |
| Хладопроизводительность                               | 7700 Вт                                                             |
| Температурный режим                                   | низкотемпературная                                                  |
| Температурный диапазон, °С                            | -20 — -15                                                           |
| Производительность, куб. м/ч                          | 7350-8200                                                           |
| Предельно допустимая температура окружающей среды, °С | 30                                                                  |
| Хладагент                                             | R 404A                                                              |
| Объем камеры                                          | 137 м³                                                              |
| Габаритный размер                                     | 128 × 126 × 210 см                                                  |
| Вес                                                   | 287 кг                                                              |
| Присоединительные размеры, дюйм                       | 1/2 и 1 1/8                                                         |

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.