

# Описание товара Комбинированный котел

## Kentatsu BS3-1750



### Описание

Kentatsu BS3-1750 — это очень удобная и практичная модель комбинированного котла, который требует напольного размещения. Главным преимуществом рассматриваемой модели является возможность использовать различные виды топлива: это может быть не только сжиженный или природный газ, но и жидкое топливо.

### **Особенности и преимущества Kentatsu BS3-1750:**

- Элегантный современный внешний вид
- Кожух котла горячеоцинкованный, покрыт двойным слоем защитной краски
- В изоляции передней дверцы используется устойчивый к высоким температурам отражающий материал
- Цилиндрический, устойчивый к высокому давлению цельносварной стальной корпус
- Турбулизаторы из нержавеющей и закаленной стали повышают теплопередачу
- Совместимость с горелками большинства известных производителей
- Большая реверсивная камера сгорания обеспечивает полное сгорание топлива и оптимально низкую температуру уходящих газов.

### Характеристики

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| Тип котла       | комбинированный |
| Модель котла    | Kentatsu BS3    |
| Кол-во контуров | одноконтурный   |
| Камера сгорания | открытая        |
| Мощность        | 2035 кВт        |

|                                              |                                                |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Установка                                    | Напольная                                      |
| Конденсационный                              | Нет                                            |
| Вид топлива                                  | Природный газ, Сжиженный газ,<br>Дизель        |
| Страна производителя                         | Япония                                         |
| Страна сборки                                | Турция                                         |
| Управление                                   | электронное                                    |
| КПД %                                        | 92.5                                           |
| Энергонезависимый                            | Да                                             |
| Материал первичного теплообменника           | сталь                                          |
| Встроенный расширительный бак                | Нет                                            |
| Встроенный циркуляционный насос              | Нет                                            |
| Макс. давление воды в контуре отопления, бар | 6                                              |
| Дополнительная информация                    | Максимальная температура воды на выходе 115 °С |
| Цвет                                         | серебристый                                    |
| Гарантийный срок                             | 2 года                                         |
| Защита                                       | От перегрева                                   |
| Функции                                      | индикация включения                            |
| Диаметр дымохода                             | 500 мм                                         |
| Патрубок подключения контура отопления       | NW 150                                         |
| Длина                                        | 301 см                                         |
| Ширина                                       | 180 см                                         |
| Высота                                       | 187 см                                         |
| Вес                                          | 3430 кг                                        |

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.