

## Описание товара 08.07.2025

Наименование товара: Дизельный котел Kiturami TURBO 17R

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-kotly-otopleniya/\\_kiturami\\_turbo\\_17r](https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-kotly-otopleniya/_kiturami_turbo_17r)



### Описание

**Дизельный котел Kiturami TURBO 17R** - сочетает в себе простоту конструкции с высоким качеством изготовления и невысокой ценой. Дизельные котлы Turbo являются бесспорным лидером в своем классе котельного оборудования. А использование турбоциклонной горелки позволяет достичь полного сгорания топлива и высокого КПД котла. Котел работает совместно с циркуляционным (побудительным) насосом; это позволяет достичь высокой скорости теплопереноса и максимальной эффективности сжигания топлива.

### **Особенности:**

- уровня теплоносителя в теплообменнике
- температуры теплоносителя;
- перегрева теплоносителя;
- контроля наличия пламени;
- температуры обогреваемого воздуха в помещении;
- сейсмичности.

### Характеристики

|                                                   |                                                                       |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Тип котла                                         | жидкотопливный                                                        |
| Отапливаемая площадь                              | 170 кв. м.                                                            |
| Кол-во контуров                                   | двухконтурный                                                         |
| Камера сгорания                                   | закрытая                                                              |
| Мощность                                          | 19.8 кВт                                                              |
| Установка                                         | Напольная                                                             |
| Конденсационный                                   | Нет                                                                   |
| Вид топлива                                       | Дизель                                                                |
| Страна производителя                              | Южная Корея                                                           |
| Страна сборки                                     | Южная Корея                                                           |
| Управление                                        | электронное                                                           |
| КПД %                                             | 88                                                                    |
| Энергонезависимый                                 | Нет                                                                   |
| Материал первичного теплообменника                | сталь                                                                 |
| Расход основного топлива, кг/час                  | 2.15                                                                  |
| Температура теплоносителя, °C                     | — 85                                                                  |
| Производительность горячей воды при t 25°C, л/мин | 11.3                                                                  |
| Макс. давление воды в контуре отопления, бар      | 2                                                                     |
| Цвет                                              | белый                                                                 |
| Защита                                            | автодиагностика, защита от перегрева, режим предотвращения замерзания |
| Функции                                           | индикатор включения, автоподжиг, комнатный термостат                  |
| Особенности                                       | дисплей, пульт ДУ                                                     |
| Габаритный размер                                 | 360 × 920 × 650 мм                                                    |
| Диаметр дымохода                                  | 80 мм                                                                 |
| Патрубок подключения контура ГВС                  | 1/2"                                                                  |
| Патрубок подключения контура отопления            | 1 1/4"                                                                |
| Вес                                               | 72 кг                                                                 |

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.