

Коммерческое предложение от 07.05.2025

Наименование товара: **Парапетный газовый котел Arideya KC-ГС-12.5 с TGV**

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-kotly-otopleniya/parapetnyj_gazovyj_kotel_arideya_ks_gs_125_s_tgv



Описание

Газовый котел Arideya KC-ГС-12.5 - современный надежный долговечный и безопасный отопительный прибор. Произведенный в России, котёл в состоянии работать даже при пониженном давлении газа, не теряя при этом своих экономичных свойств - высокий КПД, экономия топлива, полная энергонезависимость.

Модельный ряд котлов включает в себя не только широкий диапазон мощностей от 7 до 16 кВт, но и котлы с функцией нагрева воды, что позволяет подобрать нужное оборудование в каждом конкретном случае. Простота управления, безопасность рабочих процессов, компактные размеры, современный ненавязчивый дизайн позволяют сделать Ваш выбор в пользу газового котла ARIDEYA.

Особенности и преимущества Arideya KC-ГС-12.5 с TGV:

- Котел полностью герметичен от среды помещения, отвод продуктов сгорания и забор воздуха производится через внешнюю стену помещений, не оборудованных традиционными дымоходами, при помощи коаксиального дымохода оригинальной конструкции, входящей в комплект поставки
- Теплообменник котла изготовлен из высококачественной стали и имеет рабочее давление 2

атм, благодаря чему котлы ARIDEYA можно устанавливать в открытых и закрытых системах отопления

- Котлы оснащены оригинальными компонентами газогорелочного устройства , газовым клапаном TGV, а также инжекционной микрофакельной горелкой, что обеспечивает безопасность и надежность использования котла
- Автоматика TGV

Характеристики

Тип котла	газовый
Отапливаемая площадь	120 кв. м.
Кол-во контуров	одноконтурный
Камера сгорания	закрытая
Мощность	12.5 кВт
Установка	Парапетный
Конденсационный	Нет
Модель котла	Arideya KC-ГС
Вид топлива	Природный газ
Страна производителя	Россия
Страна сборки	Россия
Управление	механическое
КПД %	92
Энергонезависимый	Да
Материал первичного теплообменника	сталь
Расход природного газа куб. м/час	1.4
Номинальное давление природного газа, мбар	13
Температура теплоносителя, °C	40 — 95
Макс. давление воды в контуре отопления, бар	2
Цвет	белый
Гарантийный срок	2 года
Защита	газ-контроль, защита от перегрева
Функции	термометр
Диаметр дымохода	130 мм

Патрубок подключения контура отопления	1 1/2"
Патрубок подключения газа	1/2"
Длина	28 м
Ширина	58 м
Высота	68 м
Вес	56 кг
Видео	//www.youtube.com/embed/R8NLxmcbXh8

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.