

## Коммерческое предложение от 01.05.2025

Наименование товара: Циркуляционный насос Wilo-Stratos PICO 25/1-6 130

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/tsirkulyatsionnye-nasosy/cirkulyacionnyj\\_nasos\\_wilo\\_stratos\\_pico\\_25\\_1\\_6\\_130](https://prom-katalog.ru/catalog/tsirkulyatsionnye-nasosy/cirkulyacionnyj_nasos_wilo_stratos_pico_25_1_6_130)



### Описание

Циркуляционный насос Wilo-Stratos PICO 25/1-6 130 - это циркуляционный насос с мокрым ротором, резьбовым соединением, электронно-коммутируемым мотором ЕС, устойчивым к токам блокировки и встроенным электронным регулированием мощности.

Взаимодействие электронно-коммутируемого двигателя и возможностей настройки с точностью до 0,1 м позволяет Wilo-Stratos PICO достигать максимальной энергоэффективности. Его интуитивное управление и техническое обслуживание, поддерживаемые символами на ЖК-дисплее, а также автоматические функции защиты обеспечивают высочайший уровень удобства управления.

### **Особенности Wilo-Stratos PICO 25/1-6 130:**

- Класс энергоэффективности А
- Наивысший КПД благодаря технологии ЕСМ
- Высокоэффективные насосы разработаны специально для многоквартирных домов, домов с двумя-шестью квартирами.
- До 90% экономии электроэнергии по сравнению с прежними нерегулируемыми насосами систем отопления

- Мин. потребляемая мощность только 3 Вт
- Предварительно выбираемые виды регулировки  $\Delta p$ -с (перепад давления постоянный),  $\Delta p$ -v (перепад давления переменный)
- Автоматический режим снижения частоты вращения
- Встроенное реле мотора
- ЖК-дисплей с индикацией текущего расхода в Ваттах и накопленных киловатт-часов
- Программа для автоматического удаления воздуха из полости ротора
- Быстрое электроподключение с Wilo-Connector
- Очень высокий пусковой момент для безопасного пуска.

## **Характеристики**

|                                        |                             |
|----------------------------------------|-----------------------------|
| Тип насоса                             | циркуляционный              |
| Страна производителя                   | Германия                    |
| Максимальный напор                     | 6 м                         |
| Установка насоса                       | горизонтальная/вертикальная |
| Страна сборки                          | Германия                    |
| Потребляемая мощность                  | 32 Вт                       |
| Пропускная способность,<br>куб. м/час  | 4                           |
| Тип ротора                             | мокрый                      |
| Электропитание                         | 220-240/1/50                |
| Качество воды                          | чистая                      |
| Допустимая температура<br>жидкости, °C | -2 — 110                    |
| Цвет                                   | зеленый                     |
| Габаритный размер                      | 130 × 174 × 81 мм           |
| Вес                                    | 1 кг                        |
| Диаметр выходного<br>отверстия         | 1¼"                         |

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.