

# Описание товара Напольный ИБП Tescom

## DS315SH



### Характеристики

|                                           |                                                                      |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Полная мощность                           | 15 кВА                                                               |
| Активная мощность                         | 12 кВт                                                               |
| Фазы на входе                             | 3 фазы                                                               |
| Фазы на выходе                            | 3 фазы                                                               |
| Форм-фактор                               | напольный                                                            |
| Количество аккумуляторов                  | 60 ( $\pm 30$ ) Шт                                                   |
| Модель                                    | Tescom DS315SH                                                       |
| Тип аккумулятора                          | Свинцово-кислотные                                                   |
| Номинальное входное напряжение            | 380/400 VAC 3P + N + G $\pm 20\%$ (415VAC<br>+15%, -25% опционально) |
| Входной коэффициент мощности              | $\geq 0.99$                                                          |
| Диапазон входной частоты                  | 50 Гц / 60 Гц, $\pm 5\%$ Гц                                          |
| Коэффициент нелинейных искажений на входе | $\leq 4$ (зависит от питающей сети) %                                |
| Диапазон напряжений в экономичном режиме  | $\pm 20\%$ (при 100% нагрузки) / - 40% (при 70% нагрузки)            |
| Номинальное выходное напряжение           | 380/400/415 В                                                        |
| Точность выходного напряжения             | $\pm 1\%$                                                            |

|                                             |                                                                                                            |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Топология и форма выходного напряжения      | Линейно-интерактивный                                                                                      |
| Искажения выходного напряжения              | $\leq 2\%$ (при 100% линейной нагрузки)                                                                    |
| Выходная частота                            | 50/60 Гц                                                                                                   |
| Выходной коэффициент мощности               | 0.9                                                                                                        |
| Коэффициент пиковой нагрузки (крест-фактор) | 3:1                                                                                                        |
| Перегрузочная способность                   | 100% - 125%                                                                                                |
| КПД в режиме работы от электросети          | 94 %                                                                                                       |
| КПД в экономичном режиме                    | 94 %                                                                                                       |
| Наличие байпас                              | да                                                                                                         |
| Диапазон напряжений байпас                  | $\pm 10\%$                                                                                                 |
| Диапазон частот байпас                      | $\pm 5\%$                                                                                                  |
| Наличие встроенных аккумуляторов            | да                                                                                                         |
| Тип аккумуляторных батарей                  | Свинцово-кислотные                                                                                         |
| Защита батарей                              | 3 уровня оповещений, батарейные предохранители, ограничение тока заряда, температурная компенсация (опция) |
| Интерфейсные порты                          | RS232                                                                                                      |
| Аварийное отключение (ЕРО)                  | да                                                                                                         |
| Индикация                                   | 4 строчная LCD панель, TFT сенсорная панель                                                                |
| Температура эксплуатации                    | 0 - 40 °C                                                                                                  |
| Относительная влажность при эксплуатации    | макс. 90% (без конденсата)                                                                                 |
| Высота над уровнем моря                     | меньше 1000м над уровнем моря                                                                              |
| Класс защиты                                | IP20                                                                                                       |
| Уровень шума                                | 57 дБ                                                                                                      |
| Габаритные размеры ИБП                      | 1000x300x800 (с батареей 5Ач) мм                                                                           |

|                      |                                 |
|----------------------|---------------------------------|
| Масса                | 49.5 кг                         |
| Безопасность         | EN62040-1, EN62040-2, EN62040-3 |
| Страна происхождения | Турция                          |
| Гарантия             | 2 года                          |

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.