

Коммерческое предложение от 28.05.2025

Наименование товара: Универсальный ИБП ELTENA Monolith XM 200

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/istochniki-bespereboynogo-pitaniya/istochnik_besperebojnogo_pitaniya_eltena_monolith_xm_200



Характеристики

Полная мощность	120 кВА
Активная мощность	120 кВт
Фазы на входе	3 фазы
Фазы на выходе	3 фазы
Форм-фактор	универсальный
Мин. входное напряжение	285 В
Макс. входное напряжение	475 В
Минимальная входная частота	50 Гц
Максимальная входная частота	60 Гц
Напряжение цепи постоянного тока	360 В
Модель	ELTENA Monolith XM 200
Номинальный диапазон входного напряжения	285 - 475 В
Входной коэффициент мощности	0.99

Диапазон входной частоты	50 - 60 Гц
Коэффициент нелинейных искажений на входе	Менее 3 %
Номинальное выходное напряжение	380/400/415 В
Точность выходного напряжения	2 %
Топология и форма выходного напряжения	Двойное преобразование (On-Line)
Форма выходного напряжения	Чистый синус
Выходная частота	50 Гц
Выходной коэффициент мощности	0.8
Перегрузочная способность	до 125% - 10 мин, 150% - 1 мин
КПД в режиме работы от электросети	95 %
КПД в экономичном режиме	до 95 от сети, 97 от батарей %
Наличие байпас	да
Наличие встроенных аккумуляторов	да
Возможность подключения дополнительных АКБ	да
Интерфейсные порты	RS-232/RS-485
Внутренний слот для карты управления	«сухие» контакты, WEB/SNMP-адаптер
Индикация	ЖК дисплей
Температура эксплуатации	-5 - 40 °С
Класс защиты	IP20
Уровень шума	65 дБ
Габаритные размеры ИБП	600x2000x800 мм
Масса	25.5 кг
Страна происхождения	Китай
Гарантия	2 года

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.