

## Описание товара 26.07.2025

Наименование товара: Витрина Dazzl Galaxy 080 Plug-in 94 статическая низкотемпературная

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/kholodilnye-vitriny/vitrina\\_dazzl\\_galaxy\\_080\\_plug\\_in\\_94\\_staticheskaya\\_nizkotemperaturnaya](https://prom-katalog.ru/catalog/kholodilnye-vitriny/vitrina_dazzl_galaxy_080_plug_in_94_staticheskaya_nizkotemperaturnaya)



### Описание

Витрина **Dazzl Galaxy 080 Plug-in 94** предназначена для демонстрации, заморозки и хранения продуктов питания, полуфабрикатов и других гастрономических изделий на предприятиях общественного питания и торговли. Модель оснащена электронным контроллером управления. Рабочая поверхность и базовые поддоны выполнены из нержавеющей стали.

Модель доступна в 10 стандартных цветовых исполнениях фронтальной панели по таблице RAL: 9003, 9005, 9006, 1015, 1016, 3004, 3020, 5017, 6018 и 7024.

**Боковины в комплект поставки не входят и приобретаются отдельно.**

### **Особенности:**

- Статическая система охлаждения
- Инновационный испаритель Sest, Италия
- Энергосберегающее светодиодное освещение внутреннего объёма
- Закалённое стекло на гидролифтах
- Комплект шторок

- Регулируемые опоры для компенсации неровностей пола
- Усиленная деревянная упаковка
- Хладагент: R290
- Степень защиты: IP 20

#### Дополнительные характеристики:

- Условия эксплуатации:
  - Диапазон температуры окружающей среды: от 12 до 25 °С
  - Диапазон относительной влажности: от 40 до 60%
- Глубина выкладки: 680 мм
- Высота загрузки: 150 мм
- Холодопроизводительность: 0,5 кВт\*
- Мощность нагревательных элементов: 1,06 кВт
- Объем загрузки: 0,1 м<sup>3</sup>
- Суточное энергопотребление: 8 кВт\*ч
- Максимальный уровень шума: 69 дБа
- Ширина с боковинами: 1040 мм

#### Опции (заказываются отдельно):

- Альтернативное цветовое исполнение фронтальной панели по таблице RAL
- Электрооттайка
- Боковины со стеклопакетом: левая / правая
- Дополнительный термометр
- Стыковочный комплект
- Делители: 
  - Перегородка
  - Перегородка полнопрофильная
  - Делитель полноформатный
  - Комплект соединитель в линию
- Светодиодная подсветка основной зоны (Pink)
- Подсветка нижнего фронта (Pink)
- Подсветка нижнего фронта (4000К)
- Полка для весов
- Двухступенчатые поддоны
- Соленоидный вентиль

\*Холодопроизводительность при температуре кипения -10 °С, температуре конденсации 45 °С.

\* \*Вес витрины указан с учетом боковых панелей.

*Внимание! На фото аналогичная модель другого размера с боковинами.*

### **Характеристики**

Тип	морозильная
Конструкция	закрытая
Температурный режим	-18 °С
Применение	полуфабрикаты, замороженная продукция
Охлаждаемая площадь	0.64 м <sup>2</sup>
Объем	100 л
Холодильный агрегат	встроенный
Напряжение	220 В
Потребляемая мощность	0.45 кВт
Ширина	940 мм
Глубина	1030 мм
Высота	1240 мм
Вес (без упаковки)	125 кг
Страна производства	Россия

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.