

Описание товара Воздухоохладитель Intercold BO- 2250-4



Описание

Воздухоохладитель **Intercold BO-2250-4** предназначен для охлаждения и поддержания температуры в холодильных камерах на пищевых производствах, предприятиях общественного питания и торговли. Применяются в системах выносного и встроенного холода. Корпус выполнен из алюминиевых панелей, теплообменник - из медных труб с гофрированными ребрами.

Особенности:

- Мощные осевые вентиляторы оборудованы однофазными четырехполюсными электродвигателями
- Электрическая система оттаивания

Дополнительные характеристики:

- Расход воздуха: 1142 м³/ч
- Холодопроизводительность:
 - $\Delta T=10K$, $T_o=0^{\circ}C$: 2,95 кВт
 - $\Delta T=10K$, $T_o=-10^{\circ}C$: 2,56 кВт
 - $\Delta T=7K$, $T_o=-25^{\circ}C$: 1,31 кВт
- Мощность вентилятора: 0,135 кВт
- Мощность ТЭНов: 1,2 кВт
- □Площадь поверхности: 9,66 м²
- Шаг ламелей: 4,2 мм
- □Длина струи: 9 м
- Диаметр крыльчатки: 250 мм
-

Присоединительные патрубки:

- Вход: 10 мм
- Выход: 12 мм

Изображение товара может отличаться от оригинала и представлено в ознакомительных целях.

Характеристики

Количество вентиляторов	2
Напряжение	220 В
Мощность	1.2 кВт
Ширина	752 мм
Глубина	448 мм
Высота	247 мм
Вес (без упаковки)	18 кг
Страна-производитель	Россия
Родина бренда	Россия

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.