

Коммерческое предложение от 09.05.2025

Наименование товара: Льдогенератор NTF SLF 320 A

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/ldogeneratory/ldogenerator_ntf_slf_320_a



Описание

Льдогенератор **NTF SLF 320 A** используется в магазинах, косметических салонах, больницах, гостиницах, производствах, ресторанах, кафе и барах для приготовления гранулированного льда, который применяется для выкладки и охлаждения разных видов продуктов и медикаментов. Для монтажа льдогенератора необходимы подводка (вентиль 3/4") и отвод холодной воды (сток Ø 24 мм). Корпус изготовлен из нержавеющей стали AISI 304 с отделкой Scotch Brite, ножки - из нержавеющей стали, испаритель - из нержавеющей стали AISI 304, шнек - из нержавеющей стали AISI 303.

Особенности:

- Электромеханическое управление
- Автоматическая загрузка воды
- Изолированная выдвижная дверь
- Съемные боковые панели
- Переключатель "ON-OFF"
- Внутренняя изоляция бункера без хлорфторуглеродов (HCFC)
- Пылесборный водный резервуар
- Съемный и очищаемый внешний фильтр

- Климатический класс: Тропический (Т)
- Регулируемые по высоте ножки
- Низкое потребление воды
- Легкая очистка благодаря закругленным поверхностям
- Соответствует директиве RoHS

Дополнительные характеристики:

- Производительность:
 - При температуре окружающей среды 32 °C и водопроводной воды 21 °C: 140 кг/сутки
 - При температуре окружающей среды 21 °C и водопроводной воды 15 °C: 155 кг/сутки
 - При температуре окружающей среды 10 °C и водопроводной воды 10 °C: 180 кг/сутки
- Расход воды: 1 л/кг
- Хладагент: R404a
- Температура воды: от 3 до 32 °C
- Давление воды на выходе: от 1 до 6 бар
- Сила электрического тока: 10 А
- Температура окружающей среды: от 10 до 43 °C
- Высота ножек: от 110 до 150 мм
- Габариты в упаковке: 800x750x1055 мм

** Размеры указаны без учета высоты ножек.*

Характеристики

Тип льда	гранулированный лед
Производительность	155 кг/сутки
Тип водоснабжения	требуется подвод и отвод воды
Накопитель льда	с бункером
Вместимость бункера	38 кг
Охлаждение	воздушное
Напряжение	220 В
Потребляемая мощность	0.65 кВт
Ширина	741 мм
Глубина	678 мм
Высота	925 мм
Вес (без упаковки)	85 кг
Вес (с упаковкой)	95 кг
Страна производства	Италия

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.