

Описание товара Стол холодильный Finist CXC-700-0/2 (боковой холодильный агрегат)



Описание

Холодильный стол **Finist CXC-700-0/2** предназначен для хранения предварительно охлажденных мясных и рыбных полуфабрикатов, заготовок для салатов, молочной продукции, охлажденных напитков и других пищевых продуктов на предприятиях общественного питания и торговли. Модель оснащена расположенным сбоку агрегатным отсеком, столешницей с задним бортом, 2 выдвижными ящиками, устойчивыми ножками с подпятниками, кабелем питания с евровилкой и кнопочной панелью управления с цифровым дисплеем. Корпус выполнен из высококачественной нержавеющей стали.

Особенности:

- Система встроенной вентиляции и перфорированная решетка на фронтальной панели моторного отсека для динамического охлаждения
- Автоматическая оттайка испарителя
- Контроллер с микропроцессорным блоком
- Простое управление с помощью удобного меню
- Отображение температуры, индикация питания и неисправностей на дисплее
- Продуманная конструкция корпуса для легкости очистки и дезинфекции поверхностей
- Экологически безопасный хладагент R134A
- Компрессор: Aspera, ACC, Electrolux, Secop, Cubigel, L'unite hermetique, Embraco
- Прочные износостойкие материалы для длительного срока эксплуатации
- Эргономичный дизайн

Дополнительные характеристики:

-

Условия эксплуатации:

- Диапазон температуры окружающей среды: от 10 до 28 °С
- Относительная влажность: 60%
- Площадь: 630000 мм²

Опции (заказываются отдельно):

- Полимерное покрытие корпуса с вариантами цветового исполнения
- Альтернативный материал исполнения столешницы, дверей и фурнитуры
- Комплектация выдвижными ящиками с доводчиком
- Ящик Gastronorm GN1/1
- Дверца с доводчиком
- Охлаждаемая надстройка под гастроемкости
- Моечная ванна
- Каплесборник с омывателем
- Ящик со встроенным нок-боксом
- Бункер для мусора
- Скрытые ящики
- Дверной замок
- Ножки с колесами
- Отверстия для коммуникаций
- Подсветка
- Розетки
- Встроенный рециркулятор
- Электромагнитный замок с пультом

Внимание! На фото аналогичная модель другого размера.

Характеристики

Расположение агрегата	сбоку
Среднетемпературный	Да
Температурный режим	от -2 до 8 °С
Объем	146 л
Рабочая поверхность	нерж. сталь
Количество ящиков	2
Напряжение	220 В
Мощность	0.5 кВт
Ширина	900 мм
Глубина	700 мм
Высота	850 мм

Вес (без упаковки)

58 кг

Страна производства

Россия

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.