

## Коммерческое предложение от 14.04.2025

Наименование товара: Стол холодильный Turbo air KGWR9-1-750

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/kholodilnye-stoly/stol\\_holodilnyj\\_turbo\\_air\\_kgwr9\\_1\\_750](https://prom-katalog.ru/catalog/kholodilnye-stoly/stol_holodilnyj_turbo_air_kgwr9_1_750)



### Описание

Холодильный стол **Turbo air KGWR9-1-750** предназначен для обработки ингредиентов для приготовления блюд и охлаждения продуктов и напитков на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания и торговли. Модель оснащена стеклянной дверцей, регулируемой полкой и 4 ножками. Корпус выполнен из нержавеющей стали (гальванизированная сталь на оборотной стороне и внизу), пол - из нержавеющей стали с алюминиевыми вставками по бокам и сзади, полка - из толстой стальной проволоки с виниловым покрытием, дверные петли -из высококачественной нержавеющей стали, уплотнение - из ABS-пластика.

### **Особенности:**

- Цифровая система контроля температуры NTfl: точная и постоянная температура во всех отсеках холодильного стола
- Электронное управление
- Подогрев корпуса без электричества: тепло от компрессора для подогрева частей корпуса в местах соприкосновения с дверьми
- Запатентованная система сбора и испарения конденсата продлевает срок службы оборудования, исключая возможность протечки

- Запатентованный энергосберегающий контроллер (ESFC): остановка мотора вентилятора, если его работа приводит к негативным последствиям
- Эффективная система охлаждения (CFC Free): мощный испаритель и конденсатор
- Высокотехнологичная система мониторинга: на цифровом контроллере меняются и отображаются текущая температура и параметры холодильного оборудования
- Магнитные уплотнители
- Облегченная конструкция: увеличение срока службы дверей, уменьшение износа петель и плавное открытие
- Пожаробезопасные стенки
- С целью уменьшения риска получения травм острые углы оборудования сглажены

#### **Дополнительные характеристики:**

- Тип хладагента: R-134A / R-404A
- Климатический класс: T(5) +45 °C
- Толщина стенок: 60 мм

#### **Опции (заказываются отдельно):**

- 4 колеса, фронтальные со стопорами

#### **Характеристики**

Расположение агрегата	сбоку
Стеклопакетные двери	Да
Температурный режим	от 1 до 8 °C
Объем	196 л
Рабочая поверхность	нерж. сталь
Количество дверей	1
Столешница	с бортом
Напряжение	220 В
Мощность	0.185 кВт
Ширина	900 мм
Глубина	750 мм
Высота	850 мм
Вес (без упаковки)	80 кг
Страна производства	Ю. Корея