

Коммерческое предложение от 01.05.2025

Наименование товара: Шкаф холодильный ARKTO D0.5-GL

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/kholodilnye-shkafy/shkaf_holodilnyj_arkto_d0_5_gl



Описание

Холодильный шкаф **ARKTO D0.5-GL** предназначен для хранения и предпродажной демонстрации предварительно охлажденных пищевых продуктов на предприятиях общественного питания и торговли. Модель оснащена встроенным холодильным агрегатом, холодильной камерой с правосторонней распашной дверью, устойчивыми опорами и электронным блоком управления с жидкокристаллическим дисплеем индикации. Вертикально ориентированный корпус за исключением задней стенки выполнен из высококачественной нержавеющей стали, термоизоляция – из пенополиуретана высокой плотности.

В комплект поставки входят 5 решетчатых полок, ванночка для слива конденсата и ключ к замку.

Особенности:

- Эффективная система динамического охлаждения с равномерным распределением воздушных потоков по всему внутреннему объему
- Автоматическая оттайка испарителя
- Система испарения конденсата
- Точная регулировка, контроль, корректировка параметров и диагностика холодильной системы
- Съёмные направляющие для регулировки высоты полок

- Верхнее расположение агрегата для эффективного теплообмена, предохранения от загрязнений и легкости обслуживания
- Клапан Шредера для удобства заправки хладагента
- Прозрачное остекление двери для визуального обзора продукции
- Уплотнительная манжета с магнитным доводчиком для автоматического закрывания при установке под небольшим углом наклона, надежной фиксации и герметичности двери
- Дверной замок
- Регулируемые по высоте опоры для компенсации неровностей пола
- Светодиодная подсветка внутреннего объема и канале
- Цельнозаливная термоизоляция без щелей и стыков для энергосбережения
- Низкое энергопотребление
- Простое управление с помощью удобного меню
- Возможность использования стандартных гастроремкостей формата GN1/1 и GN2/4
- Радиусные гибы во внутреннем объеме для удобства очистки
- Прочные износостойкие материалы для длительного срока эксплуатации
- Эргономичный дизайн

Дополнительные характеристики:

- Условия эксплуатации:
 - Диапазон температуры окружающей среды: от 12 до 32 °C
 - Максимальная относительная влажность: 80%
- Максимальное суточное энергопотребление: 3 кВт·ч
- Максимальная нагрузка на полку: 40 кг
- Геометрический объем: 1,06216 м³
- Шаг установки полок: 60 мм
- Диапазон регулировки высоты опор: от 80 до 110 мм
- Габариты полки: 530x450 мм
- Толщина стенки корпуса: 61 мм
- Внутренние габариты камеры:
 - Глубина: 500 мм
 - Высота: 1700 мм

Опции (заказываются отдельно):

- ☐ Комплекты верхних и нижних петель для перенавешивания двери (226921 и 226922)

Характеристики

Температурный режим	от 1 до 10 °C
Объем	500 л
Охлаждение	динамическое
Холодильный агрегат	встроенный
Исполнение двери	прозрачная

Канаве	Да
Напряжение	220 В
Потребляемая мощность	0.35 кВт/ч
Ширина	710 мм
Глубина	680 мм
Высота	2200 мм
Вес (без упаковки)	105 кг
Цвет	нерж. сталь
Страна производства	Россия

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.