

# Описание товара Шкаф шоковой заморозки

## Tecnodom АТТ10-Р



### Описание

Шкаф шоковой заморозки **Tecnodom АТТ10-Р** серии Attila предназначен для быстрого охлаждения и заморозки большого объема продукции с сохранением ее первоначальных свойств на на предприятиях общественного питания и торговли. Модель оснащена рабочей камерой с универсальными направляющими для гастроемкостей, распашной дверью, подставкой с встроенным холодильным агрегатом, электронным блоком управления с кнопочной панелью и цифровым дисплеем. Внутренняя и внешняя облицовка камеры, опоры и направляющие выполнены из высококачественной нержавеющей стали, внешняя облицовка основания – из оцинкованной стали, термоизоляция камеры – из залитого под высоким давлением пенополиуретана без содержания опасных хлорфторуглеродов (CFC).

В комплект поставки входят термощуп, съемный поддон для сбора конденсата, кабель питания и инструкция по эксплуатации.

### **Особенности:**

- Основные режимы:
  - Ускоренная заморозка по показаниям термощупа и дальнейшее хранение продукта
  - Ускоренное охлаждение по показаниям термощупа и дальнейшее хранение продукта
  - Ускоренная заморозка с заданной длительностью и дальнейшее хранение продукта
  - Ускоренное охлаждение с заданной длительностью и дальнейшее хранение продукта
- Динамическое охлаждение с равномерным распределением температуры внутри полезного объема
- Ручное (без нагрева) размораживание испарителя
- Цифровая индикация температуры и длительности
- Звуковая сигнализация для оповещения об окончании цикла и неисправностях с функцией

отключения

- Самодиагностика с индикацией кодов неисправностей □
- Возможность калибровки параметров
- Простое управления с помощью символьного меню
- Защитная задержка запуска компрессора
- Магнитный доводчик двери для обеспечения полной герметичности
- Регулируемые по высоте опоры для компенсации неровностей установочной поверхности
- Открывающаяся задняя решетка и легкоъемный блок камеры для удобства обслуживания
- Сглаженные углы внутренней облицовки для легкости очистки
- Экологически безопасный эффективный хладагент R455a
- Эргономичный дизайн

### **Дополнительные характеристики:**

- Условия эксплуатации:
  - Максимальная температура окружающей среды: 40 °C
  - Максимальная относительная влажность: от 60%
- Максимальная нагрузка на 1 уровень: 15 кг
- Плотность термоизоляции: 40 кг/м<sup>3</sup>
- Толщина термоизоляции: 40 мм
- Диапазон регулировки высоты опор: от 60 до 90 мм
- Внутренние габариты камеры: 610x410x760 мм
- Минимальный зазор до препятствий:
  - Фронтальный: 800 мм
  - Задний и боковой: 100 мм

### **Характеристики**

|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| Холодильный агрегат                 | встроенный |
| Температурный режим охлаждения      | 3 °C       |
| Цикл охлаждения                     | 90 мин.    |
| Производительность цикла охлаждения | 35 кг      |
| Температурный режим заморозки       | -18 °C     |
| Цикл заморозки                      | 240 мин.   |
| Производительность цикла заморозки  | 20 кг      |
| Количество уровней                  | 10         |
| Расстояние между уровнями           | 70 мм      |
| Габариты GN 1/1                     | Да         |
| Противни 60x40 см                   | Да         |
| Напряжение                          | 220 В      |
| Мощность                            | 1.3 кВт    |

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Ширина              | 750 мм  |
| Глубина             | 750 мм  |
| Высота              | 1330 мм |
| Вес (без упаковки)  | 117 кг  |
| Страна производства | Италия  |

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.