

Описание товара Напольный ИБП Delta NT-30K



Характеристики

| | |
|---|--|
| Полная мощность | 30 кВА |
| Активная мощность | 24 кВт |
| Фазы на входе | 3 фазы |
| Фазы на выходе | 1 фаза |
| Форм-фактор | напольный |
| Модель | Delta NT-30K |
| Номинальное входное напряжение | 120/208, 220/380, 230/400, 240/415, 277/480 |
| Номинальный диапазон входного напряжения | 305-499 В |
| Входной коэффициент мощности | 0.99 cos φ |
| Диапазон входной частоты | 45-65 Гц |
| Коэффициент нелинейных искажений на входе | ≤ 3% % |
| Тип входного соединения | трехфазная, четырехпроводная сеть + заземление |
| Номинальное выходное напряжение | 200/230/240 В |
| Точность выходного напряжения | ±1 % |
| Топология и форма выходного напряжения | Двойное преобразование (On-Line) |

| | |
|--|--|
| Искажения выходного напряжения | Линейная нагрузка |
| Выходная частота | 50-60 Гц |
| Выходной коэффициент мощности | 0.8 cos φ |
| Перегрузочная способность | ≤ 110% - 60 минут, 110- 125% - 10 минут, 126-150% - 1 минута |
| Тип выходного соединения | трехфазная, четырехпроводная сеть + заземление |
| Наличие байпас | да |
| Тип байпас | Электронный и механический |
| Наличие встроенных аккумуляторов | нет |
| Интерфейсные порты | Сухие контакты, RS232, RS485 |
| Аварийное отключение (ЕРО) | да |
| Индикация | ЖК дисплей |
| Температура эксплуатации | 0-40 °С |
| Относительная влажность при эксплуатации | 0-95% (без конденсации) |
| Класс защиты | IP20 |
| Уровень шума | |
| Габаритные размеры ИБП | 600 x 800 x 1400 мм |
| Масса | 500 кг |
| Страна происхождения | Тайвань |
| Гарантия | 2 года |

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.