

Коммерческое предложение от 21.04.2025

Наименование товара: Тоннельная посудомоечная машина OZTI OBK 2000 справа налево

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/tunnelnye-posudomoechnye-mashiny/_ozti_obk_2000_-1261692949



Описание

Тоннельная посудомоечная машина **OZTI OBK 2000** используется на предприятиях общественного питания, а также в организациях, деятельность которых связана с использованием кухонных принадлежностей, требующих чистки и мойки после работы с ними, для мытья посуды и столовых приборов. Корпус, моечная ванна, бойлер и разбрызгиватели выполнены из нержавеющей стали.

В комплект поставки входят 5 моечных корзин (3 для тарелок, по 1 для стаканов и столовых приборов), гибкие водяной и сливной шланги.

Особенности:

- Движение конвейера осуществляется справа налево
- Непрерывная мойка за счет конвейерной системы с сушилкой
- Термостат для регулировки температуры мойки и ополаскивания
- Автоматическое управление
- Легкий запуск: одна кнопка для подачи воды и нагрева в баке
- Мощный вентилятор для эффективной сушки
- Насос для ополаскивания

- Экономия электроэнергии, моющих средств и воды
- Система обратных клапанов
- Гигиеничная моечная ванна
- Регулируемые по высоте ножки
- Электротехнические компоненты и кабели соответствуют международным стандартам и требованиям к технике безопасности
- Изолированный корпус с защитой IPX5

Характеристики:

- Высота загрузки: 420 мм
- Температурный режим:
 - Мойка: от 55 до 60 °С
 - Ополаскивание: от 80 до 85 °С
- Расход воды: 3 л/цикл
- Емкость:
 - Бак для предварительной мойки: 60 л
 - Бак для основной мойки: 90 л
 - Бойлер: 18 л
- Подача воды:
 - Температура: от 50 °С
 - Давление: от 2 до 4 бар
 - Соединения впуске воды: 3/4 "
 - Соединение на выпуске грязной воды: 1 1/4 (Ø42)
- Мощность насоса:
 - Предварительной мойки: 0,72 кВт
 - Основного моечного насоса: 1,5 кВт
 - Ополаскивания: 0,37 кВт
- Тепловая мощность:
 - Мойка: 9 кВт
 - Ополаскивание: 27 кВт
- Класс защиты: IP X5
- Уровень шума: 80 дБ

Опции (заказываются отдельно):

- Дозатор моющих средств
- Дозатор ополаскивателя
- Сливной насос

Характеристики

Напряжение	380 В
Мощность	48 кВт

Ширина	2550 мм
Глубина	800 мм
Высота	1880 мм
Вес (без упаковки)	320 кг
Вес (с упаковкой)	350 кг
Родина бренда	Турция
Производительность по тарелкам	2130 шт./ч
Размер кассеты	500x500
Производительность по кассетам	133 шт./ч
Загрузка посуды	справа
Бренд	OZTI

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.