

Описание товара Стол холодильный OZTI 270.02

NMV HC E4



Описание

Холодильный стол **OZTI 270.02 NMV HC E4** серии 700 предназначен для обработки, охлаждения и кратковременного хранения различных пищевых продуктов на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания и торговли. Модель оснащена встроенным холодильным агрегатом, холодильной камерой с 2 рядами выдвижных ящиков – по 2 в каждом ряду, расположенными в правой части фронта термовыводящей решеткой и панелью управления с дисплеем. Внутренняя облицовка камеры и опоры выполнены из высококачественной нержавеющей стали, теплоизоляция – из экологически безопасного полиуретана высокой плотности.

Особенности:

- Система динамического охлаждения с равномерным распределением воздушных потоков:
 - Специальная конструкция воздушного канала для эффективной воздушной циркуляции и минимизация выхода охлажденного воздуха при открывании двери
 - Необслуживаемый высокопроизводительный испаритель с проволочным каркасом большой площадью поверхности с электростатической окраской для защиты от коррозии
 - Компрессор с низким энергопотреблением
 - Высокоэффективные вентиляторы
 - Экологически безопасный хладагент
- Автоматическая оттайка испарителя
- Электронный контроллер:
 - Цифровая индикация температуры
 - Самодиагностика с аврийной сигнализацией высокой и низкой температуры, открытой двери, высокой температуры конденсатора
 - Функция базового контроля над влажностью
 - Подключение к внешним системам управления и мониторинга по протоколу MODBUS

○ Соответствие требованиям НАССР

- Съёмная широкая уплотнительная манжета с магнитным креплением и 3 теплоизоляционными слоями для энергосбережения
- Высокоэффективная теплоизоляция корпуса
- Регулируемые по высоте опоры для компенсации неровностей пола
- Легкость технического обслуживания
- Внутренняя облицовка камеры со сглаженными углами для удобства очистки и повышения гигиены при эксплуатации
- Прочные износостойкие материалы для длительного срока эксплуатации
- Эргономичный дизайн

Дополнительные характеристики:

- Максимальная температура окружающей среды при эксплуатации: 43 °С
- Диапазон плотности теплоизоляции: от 40 до 42 кг/м³
- Толщина теплоизоляции: 60 мм

Опции (заказываются отдельно):

- Комплект поворотных колес

Внимание! На фото аналогичная модель другого размера.

Характеристики

Напряжение	220 В
Мощность	0.18 кВт
Ширина	1314 мм
Глубина	700 мм
Высота	850 мм
Страна производства	Турция
Температурный режим	от -2 до 8 °С
Объем	301 л
Количество ящиков	4
Столешница	с бортом
Расположение агрегата	сбоку
Бренд	OZTI

определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.