

Коммерческое предложение от 22.04.2025

Наименование товара: Сплит-система Dantex RK-18SSI3/RK-18SSI3E

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/split-sistemy/_dantex_rk_18ssi3_rk_18ssi3e



Описание

Серия SPACE 3 – это сплит-системы инверторного типа, которые способны охлаждать, нагревать и осушать воздух, а также осуществлять вентиляцию помещения. Все кондиционеры серии функциональны, удобны в управлении, надежны и безопасны. Третье поколение серии отличается расширенным диапазоном рабочих температур. В режиме обогрева нижняя граница температуры наружного блока -25°C.

Кондиционеры с инверторным компрессором эффективно экономят электроэнергию и служат дольше, чем стандартные устройства, работающие по принципу on/off. Используемый хладагент также является преимуществом данной серии. Фреон R32 обладает хорошими термодинамическими характеристиками, не загрязняет окружающую среду и не наносит вреда озоновому слою.

Сплит-системы соответствуют всем требованиям, которые современный пользователь предъявляет бытовой технике. Помимо стандартных возможностей во всех кондиционерах реализованы дополнительные режимы и функции для наиболее комфортного использования:

Особенности и преимущества Dantex RK-18SSI3/RK-18SSI3E:

- Современный дизайн

- Многофункциональный трехслойный фильтр. Включает катехиновый и хитиновый фильтры и фильтр с ионами серебра
- Защита от утечки хладагента
- Расширенный диапазон рабочих температур
- Авторестарт
- Низкий уровень шума
- Независимое осушение
- Функция «8C Heating». Кондиционер способен поддерживать в помещении температуру +8°C, не допуская замораживания и расхода минимум электроэнергии
- Функция «I Feel»
- Интеллектуальная оттайка
- LED-дисплей на фронтальной панели
- Таймер
- Автоочистка
- Ночной режим
- Турбо режим
- Антикоррозийный корпус
- Самодиагностика
- Огнестойкий электронный блок управления
- Технология ESO
- Автоматический режим работы
- Вертикальное качание лопасти жалюзи (Влево–вправо)
- Аварийная кнопка.

Характеристики

Страна бренда	Великобритания
Страна сборки	Китай
Цвет	белый
Электропитание	220-240/1/50
Гарантийный срок	3 года
Вес	49 кг
Площадь помещения	45 кв. м.
Инверторное управление	Да
Уровень шума в/б, Дб	30
Мощность охлаждения	4.6 кВт
Охлаждающая способность, тыс. BTU	18 (до 50-60 м.кв)
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Потребляемая мощность (охлаждение)	1.43 кВт
Расход воздуха, м³/час	850

Класс Энергоэффективности (охлаждение/обогрев)	A/A
Wi-fi управление	Нет
Пульт дистанционного управления	Да
Тип внутреннего блока	Настенный
Хладагент	R 32
Габаритный размер (внутреннего блока)	22.1 × 101.7 × 30.4 см
Вес (внутренний блок)	15 кг
Потребляемая мощность (обогрев)	1.4 кВт
Мощность обогрева	5.2 кВт
Диапазон t наружного воздуха (холод), °C	-15 — 43
Диапазон t наружного воздуха (обогрев), °C	-15 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	6.35
Диаметр газовой магистрали, мм	9.52
Максимальная длина трассы	20 м
Перепад высот	10 м
Габаритный размер (внешнего блока)	32 × 84.2 × 59.6 см
Вес (внешний блок)	34 кг
Уровень шума (внешний блок), Дб	56
Бренд	Dantex

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.